

聚酯纤维中空 中空纤维 东南化纤

产品名称	聚酯纤维中空 中空纤维 东南化纤
公司名称	仪征市东南化纤原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省仪征市仪征化纤浦东路36号
联系电话	13905253709

产品详情

简介编辑原水在中空纤维外侧或内腔加压流动，分别构成外压式与内压式。超滤是动态过滤过程，被截留物质可随浓缩水排除，不致堵塞膜表面，中空纤维，可长期连续运行。超滤膜是早开发的高分子分离膜之一。超滤技术是一种广泛用于水的净化，溶液分离、浓缩，以及从废水中提取有用物质，废水净化再利用领域的高新技术。特点是使用过程简单，不需加热，能源节约，低压运行，装置占地面积小

膜清洗过程

- 1)首先用反渗透产品水(采用反渗透产品水，也可以用符合反渗透进水标准的软化水或过滤水)冲洗反渗透膜组件和系统管道，
- 2)用反渗透产品水至少应该是合格的软化水配制清洗液，并且保证混合均匀;在清洗前应反复确认清洗液pH值和温度是否适宜。
- 3)首先用正常清洗流量的1/2及40~60PSI的运行压力向反渗透设备打入清洗液，并去除膜容器内部存留的水。并把刚开始循环回来的部分清洗液排掉，防止清洗液被稀释。

在正常清洗时，清洗系统压力控制准则是采用几乎使系统不能产出纯水时的压力(即清洗系统供给压力与原水和浓缩水间的压差大小相等)。

特性编辑1.不锈钢卡箍结构，承压能力更强，有效防止中型超滤系统瞬间的高压和冲击所导致的爆裂和漏水。2.壳体选用高韧性的UPVC材料，中空纤维被，该材料具有良好的抗老化.耐酸碱及化学稳定性的特点，适用广泛的工况条件。3.采用独特的7扇区装丝工艺，使壳体内布水均匀。4.装填膜丝5000根，聚酯纤维中空，16平方米的有效膜面积，远高于同类产品的有效膜面积，从而单支组件的水通量更大。5.进出水口均为国家标准DN32的接口口，四个活结螺纹端盖都是统一尺寸规格，安装维护方便。6.膜的有

效面积大，中空纤维膜膜，水通量大，纯水通量3500升，远高于国内同种规格产品

聚酯纤维中空-中空纤维-东南化纤由仪征市东南化纤原料有限公司提供。仪征市东南化纤原料有限公司（www.jsdnhx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东南化纤——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省仪征市仪征化纤浦东路36号，联系人：费经理。