

中空纤维 东南化纤 pvdf中空纤维膜

产品名称	中空纤维 东南化纤 pvdf中空纤维膜
公司名称	仪征市东南化纤原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省仪征市仪征化纤浦东路36号
联系电话	13905253709

产品详情

中空纤维超滤膜的过滤本质是通过膜技术对水进行的处理，作为一种先进的超精细过滤技术，以已成为现代工业和生物工程中用以制备高纯水、无菌、无病毒的水与对所需物质进行精制、提纯、分离、浓缩的重要手段。初除此之外，还应用在其他很多的领域：生活饮用水净化、海水淡化预处理、污水废水处理、电泳漆回收及透过水回用等。

中空纤维超滤膜的截留杂质中有一部分用简单的物理清洗法是达不到清洗功效的，所以需要利用某种化学药品与膜面有害物质进行化学反应进行清洗。不过化学清洗法需要选择一定的化学药品，中空纤维被，一旦有误，中空纤维，不仅达不到清洗效果，可能会有更大的损坏，中空纤维，所以基本要坚持两个原则：一是不能与膜及其他组件材质发生任何化学反应或溶解作用，二是不能因为使用化学药品而引起二次污染。

一、氧化性清洗剂清洗，即1~3% H₂O₂ 和500~1000mg/L NaClO 的水溶液，不仅可以去除污垢，还能有效杀菌。

二、加酶洗涤剂，如0.5%~1.5%胃蛋白酶、胰蛋白酶。这种清洗药品对于油脂、蛋白质、糖类污染物质有很好的效果。

三、酸碱清洗法，pvdf中空纤维膜，常用的酸有盐酸、草酸、柠檬酸等，配置好溶液利用水泵循环操作或者浸泡半到一个小时就可以去除杂质了。

对超滤膜的清洗过程中，化学清洗法因为涉及到一定的化学药品，所以无论从成本需求还是技术难度，要求是比较高的。所以此操作需要专业的人员慎重操作。

独特的亲水改性工艺，与PES自身亲水性的结合，使PES膜材料与水之间的接触角已低至50°以下，水能

在较低压差下即可透过膜丝，从而保证滤膜产品在运行过程中具备较大的通量，让您的投入成本更低。PES材料自身的玻璃化温度在220 以上，AQUCELL的PES超滤膜可以耐受95 的高温运行，而不会使膜的性能发生变化。

中空纤维-东南化纤-pvdf中空纤维膜由仪征市东南化纤原料有限公司提供。仪征市东南化纤原料有限公司（www.jsdnhx.com）位于江苏省仪征市仪征化纤浦东路36号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东南化纤在涤纶中享有良好的声誉。东南化纤取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。东南化纤全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。