

环氧胶膜公司 环氧胶膜 北京航飞蜂窝公司

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 环氧胶膜公司 环氧胶膜 北京航飞蜂窝公司 |
| 公司名称 | 北京航飞蜂窝复合材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市通州区马驹桥镇郭村308号 |
| 联系电话 | 13593653116 |

产品详情

环氧胶特点

混合粘度适中，流动性好，容易渗透进产品的间隙中，成形工艺简单；

A、B两组份混合后，环氧胶膜，可操作时间长，可常温固化，亦可加温固化，固化速度适中；

固化物表面平整无气泡，有很好的光泽，耐酸碱，防潮绝缘，固化后硬度较高；

固化物有阻燃性能，耐酸碱性能好，防潮防水防油防尘性能佳，耐湿热和大气老化；

固化物电气性能优良，收缩率低，粘接强度高，耐冷热循环和大气老化性好，固化物具有良好的绝缘、抗压、粘接强度高等电气及物理特性。

如需了解更多环氧胶的相关信息，欢迎关注航飞蜂窝网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专业、周到的服务。

环氧胶使用方法及注意事项

航飞蜂窝专业生产、销售环氧胶，以下信息由航飞蜂窝为您提供。

要灌封的产品需要保持干燥、清洁；

使用时请先检查A剂，观察是否有沉降，并将A剂充分搅拌均匀；

按配比取量，且称量准确，切记配比是重量比而非体积比，环氧胶膜公司，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；

搅拌均匀后请及时进行灌胶，并尽量在可操作时间内使用完已混合的胶液；

灌注后，胶液会逐渐渗透到产品的缝隙中，必要时请进行二次灌胶；

固化过程中，请保持环境干净，以免杂质或尘土落入未固化的胶液表面。

环氧胶该如何选择？

确认环氧胶黏度：

黏度关系到填充间隙大小和点胶效率，越高黏度填充间隙越大，流动性也越差，点出性就差些。有些需要客户通过点胶测试来决定，环氧胶膜品牌，毕竟每个公司用的设备和操作习惯都有区别。

确认环氧胶颜色：

一般产品都要求胶水和粘接材质尽量接近，透明的环氧胶适应性就很好，但有些特殊的场合，客户要求颜色标识，所以环氧胶也有绿色，红色，黑色，蓝色等颜色！

环氧胶膜公司-环氧胶膜-北京航飞蜂窝公司由北京航飞蜂窝复合材料有限公司提供。北京航飞蜂窝复合材料有限公司（www.honeyfei.com）位于北京市通州区马驹桥镇郭村308号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前北京航飞蜂窝在隔断与吊顶中享有良好的声誉。北京航飞蜂窝取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。北京航飞蜂窝全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。