

grc装饰线条 南宁grc线条 罗美庭公司

产品名称	grc装饰线条 南宁grc线条 罗美庭公司
公司名称	佛山市顺德区罗美庭建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇七滘工业区三路一号
联系电话	13790054955

产品详情

GRC构件在制作、储存、运输和起吊环节中会产生裂缝，grc线条价格，影响构件承载能力、耐久性、抗渗等级性和美观。GRC构件是厚壁构件，厚度一般只有15mm，有装饰表层的构件厚度会提升10~30mm，但装饰表层一般没有玻璃纤维，成品grc线条价格，抗压强度低，尽管有利于减少干湿变形的作用，但对抵挡载荷作用下的裂缝没有帮助。因为GRC构件厚度较薄，裂缝非常容易贯通，导致削弱甚至丧失承载能力。GRC构件大多数是装饰性构件，客户也不能接受看得见的裂缝。因此，一旦产生裂缝，便是非常大的问题。

安装牢固安全问题解决方法

d) 斗拱混凝土浇筑连接。斗拱和主体模板同时安装，斗拱钢筋与主体钢筋交织一起，在主体混凝土浇筑时一同注满成整体（可参照四会棕榈城）。斗拱上悬挂钢筋另外设计。

e) 窗台边檐饰线、斗拱的特别制作。

1) 在条件允许的情况下，部分边檐、花钵底座边檐饰线可以采用PVC管作侧模，使致与顶面连成整体，避免不同材料之间的裂缝（可参照四会棕榈城）。

2) 在条件允许的情况下，grc装饰线条，建议做一批斗拱模板（可以采用玻璃钢）直接与主体模板一起安装，南宁grc线条，主体浇筑。测算其在经济上、施工难度、施工进度、质量控制等方面的可行性，确立其推广价值。

1. GRC构件安装的基体应为砼墙或实心砖墙，砖墙使用的砖块强度大于Mu10，砂浆强度大于M5，如安装的基体为加气砼混凝土砌块、空心砖或其它轻质墙体须由设计者确定安装方法。

2. 螺丝的有效锚固深度不应小于5cm。

3. 构件安装前应对建筑物连接结构表面进行处理，保证其平整、坚实。

4. 安装前应弹出水平、垂直和构件中心控制线。
5. 安装接槎应平顺，误差超过3mm时，应进行打磨处理。
6. GRC构件安装时，接缝宽度控制在5 mm左右；

grc装饰线条-南宁grc线条-罗美庭公司(查看)由佛山市顺德区罗美庭建材有限公司提供。grc装饰线条-南宁grc线条-罗美庭公司(查看)是佛山市顺德区罗美庭建材有限公司(www.luomeiting.cn)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：郭先生。