

圆形帆布风机软连接 东营帆布风机软连接 宇博机械

产品名称	圆形帆布风机软连接 东营帆布风机软连接 宇博机械
公司名称	庆云县宇博机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东庆云开发区工业路051号
联系电话	13969257797

产品详情

形状：直筒式，方形，圆形

材质：根据温度选择

规格：衬托骨架选用 5-8mm的钢丝，壁厚可达1.5-3mm、

特点：耐高温，防火，阻燃，通风，透气均匀、尺寸稳定、耐磨、耐高温、耐腐蚀、寿命长、节能，结构紧凑

连接方式：法兰连接（角钢、A 3 钢板、不锈钢、PVC）、套箍连接。

用途：1、可以用于煤粉、石粉、、粉食等散状物料的散装发放，风机进出风口，建筑排烟系统，锅炉，燃气轮机排烟系统，除尘系统。2、石油化工企业：锅炉，工业用炉的排烟脱硫装置，湿、干法的通风道。3、钢铁厂：高炉、转炉、排烟等除尘系统。4、冶炼厂：燃烧炉等供排气系统。5、水泥厂：窑，集尘，处理装置系统。6、空气加热器，鼓风机各设备进出口。

高温软连接实用新型中烟管内流动的烟气不会直接接触到软连接材料上，降低了对材料的腐蚀.由于烟管中的负压作用，烟气中的粉尘只会溢出部分，天圆地方帆布风机软连接，并掉在下风罩上，而下风罩设置的角度足够大，灰尘不会堆积在上面.因此同现有技术相比，伸缩帆布风机软连接，本实用新本产品由尼龙布，绝缘卷材，橡胶附和布，防油布，防水布，阻燃布、耐酸碱布等多种材质可供客户不同需求来量身定做通风排烟帆布伸缩软连接具有防火，排烟，消声隔振等功能，能应用在建筑排烟系统的软接及变径接口上，是理想的建筑排烟用料.它的特点高温性能好，圆形帆布风机软连接，工作压力大，东营帆布风机软连接，气体流速可达20米/秒，使用寿命长，耐酸，碱，油，防腐蚀，耐潮，体积小，安装方便.

耐高温软连接由其独特的耐高温性、耐透气性、优异的耐天候老化性能，和又具有柔软且又韧性等特点，已被广泛用于航天、化工、大型发电设备、机械、冶金等领域。

耐高温软连接材料:双层矽胶玻璃纤维布+304钢丝圈支撑直径100mm以上任意大小耐温-30 ° ---+800 ° (可根据客户要求加强材质以达到更高温度)工作压力:450mmWG/(可根据客户要求加强材质以达到更高工作压力)。

耐高温软连接其主要性能、特点:

- 1、优良的耐高温、低温性能(低温-70 ，高温800 之间;保温性能好。
- 2、强度高;既柔软又有韧性，可剪裁加工。
- 3、耐化学腐蚀性能好;抗油耐高温软连接规格，防水[可擦洗]
- 4、耐热老化与耐气候老化，以及耐臭氧、氧、光等。
- 5、具有高绝缘性能，介电常数3~3.2，击穿电压20~50kv/mm。

帆布软连接选用材质：有：单、双层红.黑色矽胶玻璃纤维风管，矽胶涂面玻璃纤维风管、焊锡高温软管、高温防火软接。用途：各种机械设备(各种干燥机，烘箱，注塑机，高温整烫).厂房、汽车尾气、卫浴室、电子厂、下水道、造船厂、制冷、环保.抽放烟雾、湿气、尘埃、高温气体、粉末抽排通风换气等。它具有防静电，耐酸碱、化学废气、阻燃、耐磨、耐拉及任意伸缩万向转变等功能，欢迎来电洽谈订购。

帆布软连接联接方式：

一，两头领口 二，两头法兰 三，一头法兰，一头领口型既能防止软连接材料破损，又不会集尘，降低了生产检修成本和检修工作量。买不必东奔西走，！生产各种-60 ° -- +900 ° 耐高温风管、高温软管，耐热风管.耐高温管伸缩软管及小型焊锡吸烟罩.手提式抽送风机、通风工程配套设备。通风软管有：铝箔伸缩风管、空调保温伸缩风管、PVC伸缩软管，单、双层尼龙布风管。高温软管有：PVC合成风管、PVC复合管、玻纤布复合管、黄色耐磨风管。

圆形帆布风机软连接-东营帆布风机软连接-宇博机械(查看)由庆云县宇博机械设备有限公司提供。庆云县

宇博机械设备有限公司（www.yuboshebei.com）位于山东庆云开发区工业路051号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宇博机械在机床附件中享有良好的声誉。宇博机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。宇博机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。