

# 泵站 地埋式雨水泵站 中蓝泵业

产品名称	泵站 地埋式雨水泵站 中蓝泵业
公司名称	天津中蓝泵业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区津南经济开发区（东区）中兴道15号
联系电话	13752319553

## 产品详情

一体化智能提升泵站技术是一种集成化，综合水泵、泵站技术、控制系统以及远程监控技术的一体化技术，由同一家供应商设计、制造、安装、调试及维护。对于客户来说提供了极大的便利。

采用新型缠绕玻璃钢、玻璃纤维增强复合材料，筒体具有质量轻、强度高等特点。同时具有防腐蚀的性能。对比传统混凝土泵站优势更加突出，成为将来中小型泵站建设的一个趋势。势必在城市排涝、市政雨水泵站建设中承担突出的作用。

### 一体化预制泵站的输送介质应

一体化预制泵站的壳体宜采用玻璃钢(GRP)或高密度聚乙烯(HDPE)等质量轻、强度高和耐腐蚀强的材料，泵站内部管道和安装附件宜采用不锈钢等耐腐蚀材料。一体化预制泵站的工作环境温度宜为-20C~40C，相对湿度宜为25%~85%。一体化预制泵站的输送介质应符合下列规定:1、温度宜为0 ~40 ;2、pH值宜为4~10;3、输送介质中的较大颗粒直径应小于所选配水泵的通路。

一体化智能提升泵站设计考虑要素：泵送液体介质：一体化智能提升泵站一般可以用在市政污水排放，排放的介质的性质直接决定预制泵站的壳体和水泵材质的选用。一般要考虑易燃易爆气体含量，腐蚀性介质的含量。排送介质的黏度及密度。这些重要的信息，必须在选型过程中考虑，预制泵站，才能正确

选择泵的材质和壳体的材质。

集水池（收集桶）有效容积：外壳采用缠绕玻璃钢、玻璃纤维增强复合材料，玻璃纤维含量占75%，预制一体化泵站，坚固的底部结构做到全密封防水结构。集水池的有效容积满足泵的正常使用寿命要求。有效容积过小造成水泵频繁启动，泵站，会影响水泵的使用寿命，过大则造成浪费，造成施工成本增加。所以必须正确地计算有效容积。

泵站-地理式雨水泵站-中蓝泵业(推荐商家)由天津中蓝泵业有限责任公司提供。天津中蓝泵业有限责任公司（[www.zlbengzhan.com](http://www.zlbengzhan.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中蓝泵业——您值得信赖的朋友，公司地址：天津市津南区津南经济开发区（东区）中兴道15号，联系人：张经理。同时本公司（[www.tjbengzhan.cn](http://www.tjbengzhan.cn)）还是从事一体化泵站，一体化泵站厂家，一体化泵站价格的厂家，欢迎来电咨询。