

舰用压力及异型管路堵漏器材组

产品名称	舰用压力及异型管路堵漏器材组
公司名称	天津金世邦安全科技有限公司
价格	19800.00/套
规格参数	品牌:金世邦 型号:JY01-2 产地:天津
公司地址	天津滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园E座三层B3单元（注册地址）
联系电话	18222697671

产品详情

舰用压力及异型管路堵漏器材组

一、简介：

舰用压力及异型管路堵漏器材组由液压索具拉紧设备、带压密封注胶设备、密封材料、封堵模块组、柔性防爆索具带、辅助工具等组成。

二、功能：

1、具有管路带温带压封堵能力；

- 2、具有快速封堵能力：封堵无需测量，无需挑选预设尺寸夹具；
- 3、具有封堵全程防爆性能：封堵过程不产生静电、火花，适用于各类泄漏介质；
- 4、具有异型结构及部位的封堵能力：具备对管路、异型管路、法兰、油封、异型法兰、罐体、罐体根部、法兰根部、变径、阀门、阀门填料函、根部、螺纹等各种部位的孔洞、裂缝、砂眼泄漏封堵能力；
- 5、堵漏组件具有兼容性：模块组件无需预设尺寸即可实现封堵任何管径泄漏，各模块中的组件具有一定通用性可互换使用，达到“管路创可贴”效果。

三、性能指标：

- 1、适用介质性质：水、蒸汽、氧气及强溶解性化学气体、有机油类、酸碱类、酮、苯等有机介质；
- 2、具有在0.6MPa和170 条件下带压封堵能力；
- 3、封堵后能承受温度： 550 ；
- 4、封堵后承受压力： 20MPa；
- 5、专用工具箱：ABS工程塑料材质，防水等级IP56，
- 6、液压索具拉紧设备、带压密封注胶设备

7、手动液压泵：采用液压为动力，压力等级 700bar；

8、液压拉紧器：承载能力 12t；

9、高压油管：压力等级 700bar，长度 3.5m；

10、液压索具剪： 50kN；

11、行程垫块： 30mm；

12、液压注胶枪：注胶孔尺寸 20mm，能加装规格为 20mm × 90mm的密封剂。

13、密封材料：注入型密封材料：规格为 20mm × 90mm片型密封材料：60mm × 50mm；缠绕型密封材料：6mm。

14、柔性防爆索具带

由不锈钢钢索、凯夫拉等高分子材料构成，操作过程中不产生静电和火花；温度范围：-50 ~ 550 ；

抗拉载荷： 28kN；弯曲直径： 16mm。

15、封堵模块

主要材料：航空铝合金；

直管封堵模块：封堵孔洞 8mm，封堵管径范围DN15 ~ DN600；

罐体封堵模块：封堵孔洞 8mm，封堵罐体直径范围DN25 ~ DN1800；

弯头封堵模块：封堵孔洞 8mm，封堵管径范围DN25 ~ DN600；

法兰封堵模块：封堵法兰间距范围0.5mm ~ 10mm，法兰直径在DN15 ~ DN600；

根部封堵模块：封堵孔洞 8mm，适用根部直径范围DN25 ~ DN100；

阀门填料函及油封封堵模块：封堵阀门填料函及油封范围DN15 ~ DN200。

16、辅助工具

铍青铜棘轮套筒扳手：铍青铜材质，具有作业时不产生火花、爆炸的性能。六角棘轮扳手