

凸结点钢塑土工格栅供应 南京钢塑土工格栅供应 泰安耐特土工

产品名称	凸结点钢塑土工格栅供应 南京钢塑土工格栅供应 泰安耐特土工
公司名称	泰安耐特土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处中上高村
联系电话	13705383405

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安耐特土工材料有限公司

钢塑土工格栅的铺筑面应较为平整，铺筑层经验收合格后，为防纵向歪斜现象，先按幅宽在铺筑层划出白线或挂线，即可开始铺筑，然后用铁钉固定格栅的端部（每米宽用钉8根，均匀距离固定），固定好格栅端部后，用铺筑机将格栅缓缓向前拉铺，每铺10米长进行人工拉紧和调直一次，直至一卷格栅铺完，再铺下一卷，操作同前，铺完一卷后用6T-10T的压路机从起始点开始向前进方向碾压一遍即可，（如铺筑在中面层上和找平层上，用钢辊压路机为宜；如单向土工格栅直接铺在混凝土路面上，用胶辊压路机为宜，）接铺：以卷长为单位作为铺设的段长，在应铺单向土工格栅的段长内铺满以后，再整体检查一次铺筑质量，然后接着铺筑下一段，下一段铺筑时，凸结点钢塑土工格栅供应，格栅与格栅可以用10-15 CM的搭接长度，并用铁钉或木楔固定后继续向前进方向铺第二段，依次类推，操作要求同前。

钢塑复合土工格栅能用于填石路堤。路堤结构

路基填料的选择与密实度控制在路基设计、施工中为重要。路堤沉降路堤在其自重及列车荷载作用下会产生压密沉降，另外，在列车动荷载的长期重复作用下会产生累积沉降。路基的过量沉降会造成路基病害、增加线路养护维修工作量、影响正常行车，因此如何减小和控制路堤沉降是路基工程要解决的重要问题。主要通过对填料的控制、提高压实标准等手段加以解决。路堤加宽曲线上由于设置外轨超高，加厚了外轨枕木端下的道床，道床坡脚外移，同时又需要保留一定路肩宽度，所以必须将曲线外侧的路基加宽。

钢塑格栅属于一种新型的塑料建材，近年来在公路、铁路、桥台、引道、码头、水坝、渣场等的软土地

基加固、挡墙和路面抗裂工程等得到了广泛的认可和使用。

钢塑土工格栅以高强钢丝（或其他纤维），经特殊处理，单向钢塑土工格栅供应，与聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）并添加其他助剂，通过挤压出使之成为一种复合型高强抗拉伸条带，且表面有粗糙压纹，双向钢塑土工格栅供应，然后由单带经纵、横按一定间距编制或夹合排列，采用特殊强化粘接的超声波熔焊技术焊接其交接点而成型的。由此它强度大、蠕变小、适应各类环境土壤，南京钢塑土工格栅供应，能有效的提高

加筋承载面的嵌锁、咬合作用、极大程度的增强地基的承载力、有效的约束土体的侧向位移，增强地基稳固性

能，有效的避免在施工过程中被机具碾压、破坏而造成的施工损伤；同时钢塑格栅与传统格栅相比更具有强度

大、承载力强、抗腐蚀、防老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等特点。

凸结点钢塑土工格栅供应-南京钢塑土工格栅供应-泰安耐特土工由泰安耐特土工材料有限公司提供。泰安耐特土工材料有限公司（www.gsgscj.com）是从事“土工格栅,土工膜,土工布,土工格室,塑料盲沟,硬管。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：戚经理。