

增碳剂报价 嘉信碳素 绥化增碳剂

产品名称	增碳剂报价 嘉信碳素 绥化增碳剂
公司名称	辽阳嘉信碳素新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽阳市太子河区奚双树工业园
联系电话	13591676175

产品详情

增碳剂一般指经过石墨化的增碳剂，在高温条件下，碳原子的排列呈石墨的微观形态，所以称之为石墨化。石墨化可以降低增碳剂中杂志的含量，绥化增碳剂，提高增碳剂的碳含量，降低硫含量。不同种类的铸铁，根据需要选择不同型号的增碳剂。增碳剂特点本身选择纯净的含碳石墨化物质，降低生铁里过多的杂质，增碳剂选择合适可降低铸件生产成本。要避免大批量往铁水里投料，以防止氧化过多而出现增碳效果不明显和铸件碳含量不够的情况。

依据增碳剂中碳的晶体结构，增碳剂可分为非晶态和晶态。根据碳在增碳剂中的存在形态，分为石墨增碳剂和非石墨增碳剂。石墨增碳剂主要有石墨电极、石墨电极边角料及碎屑、天然石墨压粒、微晶石墨等；此外，碳化硅（SiC）具有和石墨相似的六方结构，也被列为石墨增碳剂的一种特殊形态。非石墨增碳剂主要有沥青焦、锻烧石油焦、焦炭压料、锻烧无烟煤等。

炉外增碳法：包内喷石墨粉，选用石墨粉做增碳剂，吹入量为40kg/t，增碳剂经销，预期能使铁液含碳量从2%增到3%。随着铁液碳含量逐渐升高，增碳剂报价，碳量利用率下降，增碳前铁液温度1600，增碳后平均为1299。喷石墨粉增碳，一般采用氮气做载体，但在工业生产条件下，用压缩空气更方便，而且压缩空气中的氧燃烧产生CO，化学反应热可补偿部分温降，而且CO的还原气氛利于改善增碳效果。

增碳剂报价-嘉信碳素(在线咨询)-绥化增碳剂由辽阳嘉信碳素新材料有限公司提供。辽阳嘉信碳素新材料有限公司（www.lnsmp.com）有实力，信誉好，在辽宁辽阳的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进嘉信碳素和您携手步入辉煌，共创美好未来！

