

# 叉车 拣选叉车 博坦仓储物流

产品名称	叉车 拣选叉车 博坦仓储物流
公司名称	无锡博坦仓储物流设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡北镇团结路与新飞路交界处
联系电话	18251133632

## 产品详情

### 一.检查车辆

- (1) 叉车作业前，应检查外观，加注燃料、润滑油和冷却水。
- (2) 检查启动、运转及制动性能。
- (3) 检查灯光、音响信号是否齐全有效。
- (4) 叉车运行过程中应检查压力、温度是否正常。
- (5) 叉车运行后还应检查外泄漏情况并及时更换密封件。
- (6) 电瓶叉车除应检查以上内容外，还应按电瓶车的有关检查内容，对电瓶叉车的电路进行检查。

### (二) 起步

- (1) 起步前，托盘叉车，观察四周，确认无妨碍行车安全的障碍后，先鸣笛，后起步。
- (2) 气压制动的车辆，制动气压表读数须达到规定值才可起步。
- (3) 叉车在载物起步时，驾驶员应先确认所载货物平稳可靠。
- (4) 起步时须缓慢平稳起步。

平衡重叉车：

动力装置:供叉车作动力装置的有内燃机和蓄电池 - 电动机两种。对噪声和空气污染要求较严的场合应采用蓄电池 - 电动机为动力，如使用内燃机应装有消声器和废气净化装置。

传动装置用以将原动力传递给驱动轮，有机械的、液力的和液压的3种。机械传动装置由离合器、变速箱和驱动桥组成。液力传动装置由液力变矩器、动力换档变速箱和驱动桥组成。液压传动装置由液压泵、阀和液压马达等组成。叉车传动装置的特点是前进、后退的档位数和速度大致相同。

转向装置用以控制叉车的行驶方向，一般由转向器、转向拉杆和转向轮等组成。1吨以下的叉车一般采用机械转向器，1吨以上的叉车大多采用动力转向器。叉车转向装置的特点是转向轮在车体的后部。

搬运车承载能力1.6~3.0吨，作业通道宽度一般为2.3~2.8米，前移式叉车，货叉提升高度一般在210mm左右，主要用于仓库内的水平搬运及货物装卸。有步行式、站驾式和坐驾式等三种操作方式，可根据效率要求选择。

堆垛车电动托盘堆垛车分为全电动托盘堆垛车和半电动托盘堆垛车两种类型，顾名思义，前者为行驶，升降都为电动控制，比较省力。而后者是需要人工手动拉或者推着叉车行走，升降则是电动的。承载能力为1.0~2.5吨，叉车，作业通道宽度一般为2.3~2.8米，拣选叉车，在结构上比电动托盘搬运叉车多了门架，货叉提升高度一般在4.8米内，主要用于仓库内的货物堆垛及装卸。

叉车-拣选叉车-博坦仓储物流(推荐商家)由无锡博坦仓储物流设备有限公司提供。无锡博坦仓储物流设备有限公司(www.wxbtcc.com)是江苏无锡,物流设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在博坦仓储物流领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创博坦仓储物流更加美好的未来。