

# 固定板式换热器 日新换热器钛板 固定板式换热器国标

产品名称	固定板式换热器 日新换热器钛板 固定板式换热器国标
公司名称	日照日新换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区相家庄村（山东路北）
联系电话	17706333971

## 产品详情

为防止板式换热器碳钢的腐蚀，固定板式换热器好处，也采取两项措施：一是将两台分子筛纯化器中心管的材质由原来的碳钢改成不锈钢;二是将碳钢材质结构的膨胀机后冷却器，更换成不锈钢结构，固定板式换热器，以确保空分装置安全、长周期运行。

为避免主换热器再发生堵塞故障，可采取以下措施：

增加监测点。在空分装置改造时，卧螺离心机在主换热器的每个板式单元的各个通道的进出口管线上增设了温度测量点。

清洗主换热器。对主换热器进行清洗，同时增加辅助换热器单元。

日照日新换热设备有限公司专业生产加工板式换热器，板式换热器机组，中小型板式换热器，不锈钢板式换热器，可拆板式换热器以及全焊接板式换热器等换热设备，欢迎新老顾客来电咨询。

## 板式换热机组运行维护介绍

1、首先将整个体系充溢经处理后的软化水。

2、与板式换热机组相连的热源，室外热网，采暖工程有必要经施工安装检验合格后，整个体系疏通无泄漏，机组方可发动工作。

- 3、板式换热机组发动前各阀门均应处于封闭状态，先悉数敞开回水阀，发动循环泵后，再逐渐敞开出口阀、供水阀，此刻应留意发动电流是否超越额定值。当体系趋于安稳时再逐渐敞开热源进口阀、出口阀。
- 4、当体系到达安稳工作后，守时纪录各种温度，压力以及流量数值。
- 5、停止工作时，先封闭热源进口阀，五分钟后再停运循环泵，封闭供水阀。
- 6、冬天停运时有必要封闭各接口阀门，将水放净。
- 7、在机组正常工作时，应定时进行修理清洗，调查水泵工作是否正常。

日照日新换热设备有限公司专业生产加工板式换热器，板式换热器机组，中小型板式换热器，不锈钢板式换热器，可拆板式换热器以及全焊接板式换热器等换热设备，固定板式换热器国标，欢迎新老顾客来电咨询。

板式换热器的板片安排有洪量的支承触点，旨在对于介质起扰流（使介质紊流以普及传热系数）和承压支承效率，是固体杂物或者纤维轻易积聚之处，其反效率是使流体产生了部分的滞流而天生污秽积瘤，介质中的钙镁离子在符合的温度析出后很轻易在积瘤上附着长大，产生蜂窝状的垢样2.进内销管位子的决定闭于于单过程安置的日新板式换热器，为建理便利，流体进内销管应尽大概安置在换热器固定端板一侧2、时间作用：运用或者闲置几年的装备，密封资料的自己老化有大概作用密封稳当性，所以应应用建理机遇即时调换新的密封垫片。

固定板式换热器-日新换热器钛板-固定板式换热器国标由日照日新换热设备有限公司提供。固定板式换热器-日新换热器钛板-固定板式换热器国标是日照日新换热设备有限公司（[www.rxhrq.com](http://www.rxhrq.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。同时本公司（[www.rxjtgs.com](http://www.rxjtgs.com)）还是从事换热器橡胶密封垫，换热器三元乙丙胶垫，阿法拉伐密封垫的厂家，欢迎来电咨询。