

0-100 标本灭活柜

产品名称	0-100 标本灭活柜
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L 用途:PCR实验室样本灭活
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

北京福意联公司成立于1999年，我们秉持“持续改进，追求卓越”，“客户的满意即是我们努力之在”，“以德敬人，以诚立人”，我们愿与新老客户携手共创辉煌。

- 1、对于样本灭活的要求和条件，需要将样本置于56度的精准恒温0-100 标本灭活柜环境中30分钟以上，进行无死角的恒温渗透式病毒灭活，同时温差不易过大，以免影响检测的结果和效果。
- 2、设备需具备80-90度高温功能，在无样本时可进行箱内高温杀菌灭活，以保证箱内无病毒菌株的存在，避免相互交叉感染。
- 3、样本灭活方式必须为干式风循环恒温灭活法，以免产生气溶胶形成相互交叉感染的条件。

产品型号	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
输入电压	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz
额定功率	120W	160W	200w
外形尺寸	595 × 565 × 860mm	595 × 565 × 1440mm	595 × 675 × 1795mm
内尺寸	504 × 487 × 634mm	504 × 487 × 1215mm	504 × 598 × 1570mm
商品容量	150L	280L	430L
商品重量	64KG	99KG	129KG
制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂
噪音	42dB(a)	46dB(a)	48dB(a)
温度显示	LCD数字显示, 分辨率 ± 0.1	LCD数字显示, 分辨率 ± 0.1	LCD数字显示, 分辨率 ± 0.1
脚轮	有	有	有

止动底角			
外门锁扣			
报警系统	有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警	有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警	有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警
温控范围	0-100度	0-100度	0-100度

1、0-100 标本灭活柜智能温控系统

智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在温度区间，调节增量为1 。

2、制冷系统

制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 无氟制冷剂，采用新型全压缩机，运转平衡。

3、可视透明

使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，内设照明灯，便于随时观察箱体内存放的物品。

4、人性化设计

适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

5、安全系统

报警方式可实现低温报警、温感器故障报警、传感器故障报警、断电报警。安全锁功能，防止出现意外。宽电压带，适合电压不稳定地区。

售后维修服务承诺：

公司拥有完整、科学的质量管理体系，为广大用户提供售前、售中、售后的服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；售后，及时为客户解决产品维护和维修。

北京福意联公司承诺为您提供优质的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过业检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

感谢您对福意联产品的支持！如您对我们的服务有任何建议和意见，您可以获得快捷便利的服务！