

0-100 样本灭活恒温箱

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 0-100 样本灭活恒温箱 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司业务二部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L 用途:PCR实验室样本灭活 |
| 公司地址 | 北京市东城区朝阳门 |
| 联系电话 | 13601307851 |

产品详情

北京福意联公司从事本行业数年以来秉承着：客户靠前，质量靠前，信誉靠前，服务靠前的原则，为国内各大企业提供优质价廉的医疗、实验室产品和服务，得到了全国企业事业和医疗相关门的肯定和嘉奖。竭诚欢迎全国各地客商光临惠顾！

样本的灭活设备需要具备双锁设置，0-100 样本灭活恒温箱可实现双人双管，以保证病毒样本的安全存放安全灭活。

福意联0-100 样本灭活恒温箱设备具有微电脑控温系统，数码显示液晶屏幕。配置PTC陶瓷制热模块，以及封闭式无死角风循环系统，使箱内的整体温度均匀一致。设备具有双安全门锁，实现双人双管，保证物品的存放安全。本设备具备大批次病毒样本/人份的连续灭活使用，可昼夜24小时不间断连续运行，为应急事件的响应做好保障。

| 产品型号 | FYL-YS-151L | FYL-YS-281L | FYL-YS-431L |
|------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 输入电压 | AC220V，50Hz | AC220V，50Hz | AC220V，50Hz |
| 额定功率 | 120W | 160W | 200w |
| 外形尺寸 | 595 × 565 × 860mm | 595 × 565 × 1440mm | 595 × 675 × 1795mm |
| 内尺寸 | 504 × 487 × 634mm | 504 × 487 × 1215mm | 504 × 598 × 1570mm |
| 商品容量 | 150L | 280L | 430L |
| 商品重量 | 64KG | 99KG | 129KG |
| 制冷剂 | 无氟制冷剂 | 无氟制冷剂 | 无氟制冷剂 |
| 噪音 | 42dB(a) | 46dB(a) | 48dB(a) |
| 温度显示 | LCD数字显示 | LCD数字显示 | LCD数字显示 |

| | | | |
|------|--------|--------|--------|
| 温控范围 | 0-100度 | 0-100度 | 0-100度 |
|------|--------|--------|--------|

- 1, 0-100 样本灭活恒温箱温度控制：微电脑控温技术，液晶数字显示，控温，温感探头，自动显示箱体内温度
- 2, 温控系统：PTC陶瓷复合加热技术，均匀制冷恒温效果更好，采用新型全压缩机，循环风机，充分保证整机性能
- 3, 稳定运行：采用新型风道设计，多空入风，温度恒温均匀，制冷与制热匹配合理，采用空气循环，箱内恒温无死角
- 4, 安全设计：低温报警，温感故障报警等，保护物品安全，安全门锁，无霜设计，宽电压带等人性化设计

我们本着以“ 优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量 ” 的原则向您郑重承诺：

一、产品质量承诺：

- 1、 本公司向您提供的产品都是经过业检测人员检测合格的产品
- 2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

- 1、 为了保证产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或优质品牌。
- 2、 在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

- 1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。