

# 中山热镀锌线槽 批发热镀锌线槽 兴联

产品名称	中山热镀锌线槽 批发热镀锌线槽 兴联
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

## 产品详情

光纤槽道，就是专门为布放软光纤而准备的塑料、铁质(涂漆)的走线槽，又称光纤走线槽道，材质一般分:阻燃工程塑料、铝合金、钢制几种。宽度为120mm，热镀锌线槽哪里有，200mm，240mm，300mm，340mm，400mm，高度一般为100mm。其他尺寸大量求购情况下生产厂家可定制。一般是室内机房布线使用。热镀锌线槽服务热线。

采用全圆弧设计，出纤口及各种三通、四通的转角过渡圆角R 40mm，确保光纤弯曲曲率半径R 40mm；采用主、列槽道对光纤分别布放，走线规则有序；主、列槽道均由阻燃塑料加工而成，表面喷塑处理，美观整齐；出纤口为阻燃材料，安装位置灵活，能满足各种地方出纤的需要；此安装方式适用于多个配线架并列或与跳纤相连的设备在配线架附近。利用配线架和设备顶端的安装孔，固定槽道支撑杆，中山热镀锌线槽，将槽道有效的连接起来。热镀锌线槽服务热线。

施放电缆机具安装:采用机械施放时，将动力机械按施放要求就位，批发热镀锌线槽，并安装好钢丝绳和滑轮，锚定装置、牵引电缆用钢丝网套、牵引头等；人力施放电缆时事先将滚轮按设计位置安装好。  
3.电缆敷设之前进行绝缘电阻测试和耐压试验。热镀锌线槽服务热线。

绝缘电阻测试:100V以下的电气设备或电缆回路采用250V兆欧表。500V以下至100V的电气设备或电缆回路采用500V兆欧表。3000V以下至500V的电气设备或电缆回路采用1000V兆欧表。10000V以下至3000V的电气设备或电缆回路采用2500V兆欧表。1000V以上的电气设备或回路采用2500V或5000V兆欧表。热镀锌线槽服务热线。

用pvc线管穿网线的话，5类与6类线都有，热镀锌线槽图片，因为5类现在用的较少，我们就来看下超5类与6类线的不同型号的pvc线管的穿线根数。因为pvc线管内线截面面积不能超过电线管截面面积的40%，我们就分别来看下pvc线管的利用率在25%、30%、40%的穿线根数。热镀锌线槽服务热线。

值得说的是，因为超5类线与6类线的横截面积是不一样的，6类线比5类线的横截面积大，所以它们同型下的pvc线管穿网线数量是不一样的，同型号线管下，超5类线要比6类线的穿网线数量要多一些。当然在实际项目，我们除了用pvc线管，也会用到pvc线槽，布放缆线在线槽内的截面利用率应为30%~50%，这里面我们也一起来看下pvc常用线槽的穿线量。热镀锌线槽服务热线。

中山热镀锌线槽-批发热镀锌线槽-兴联(推荐商家)由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。广州市南沙区兴联金属制品厂(www.xinglianqiaojia.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！