

武汉铂川嘉节能保温 挤塑板厂家直销 荆州挤塑板

产品名称	武汉铂川嘉节能保温 挤塑板厂家直销 荆州挤塑板
公司名称	武汉铂川嘉节能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区荷包湖荷花街9号
联系电话	18186666610 18186666610

产品详情

挤塑板

看使用寿命

一套房子的寿命一般是50年以上。地暖作为房屋的隐蔽工程如果不能与房屋同寿命，就意味着在使用过程中会重新安装。经试验表明，白晶板的使用寿命可以达到50年。好的蓝板的使用寿命可以达到30年，差的蓝板一般可以使用15年。黑板的使用寿命一般是5年。

看环保性

建议家装挤塑板不要用阻燃板，挤塑板价格，因为阻燃剂HBCD(HBCDD)不环保。白晶板是100%全新料制作超环保。蓝板有一定的添加剂。黑板全回收料制作。

防腐蚀、经久耐用性

一般的硬质发泡保温材料使用几年后易老化，挤塑板厂，随之导致吸水造成性能下降。而挤塑板因具有优异的防腐蚀、防老化性、保温性、在高水蒸气压力下，仍能保持其优异的性能，使用寿命可达30-40年。

具有优异、持久的隔热保温性

尽可能更低的导热系数是所有保温材料追求的目标。挤塑板主要以聚为原料制成，荆州挤塑板，而聚原本就是极佳的低导热原料，再辅以挤塑挤出，紧密的蜂窝结构就更为有效地阻止了热传导，聚能板导热系数为0.028 / m.k，具有高热阻、低线性膨胀率的特性。导热系数远远低于其它保温材料。如EPS板、保温沙浆、发泡聚氨酯、珍珠岩等。

武汉铂川嘉保温材料有限公司 成立于2011年，十余年间已发展成为武汉市生产保温材料的龙头企业，生产批发武汉泡沫板、武汉xps挤塑板、eps泡沫板等产品，设有华飞挤塑板厂、华飞保温材料复合板厂、华宏泡沫板厂，

2、强度：这里指出的强度应该是抗拉强度，聚苯板的容重和抗拉强度有的关系，一般的EPS容重18Kg/m³的抗拉强度为110~120KPa，20Kg/m³容重的在140KPa左右。XPS的容重正常从25Kg~45Kg，强度从150KPa~700KPa或更高。（前提是满足导热系数0.03左右）。

武汉铂川嘉节能保温-挤塑板厂家直销-荆州挤塑板由武汉铂川嘉节能保温材料有限公司提供。武汉铂川嘉节能保温材料有限公司（www.whhfxps.com）是一家从事“Xps挤塑板,Xps地暖板,Eps泡沫板,石膏复合板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“铂川嘉”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使铂川嘉在保温、隔热材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！