

检验科样本灭活箱

产品名称	检验科样本灭活箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L 用途:PCR实验室样本灭活
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

北京福意联公司将继续竭诚为医疗单位、科研院、大院校、药品检验、化工、冶金石油、生化、食品加工重点工程提供优质的产品，及良好的今后服务。本公司守信誉、重合同，以高质量、性能优的产品和完善的售后服务竭诚为医药、化工、食品等领域以及各大院校实验室服务。公司已经与国内众多净化公司达成合作关系，您的满意就是我们大的成就，欢迎您的来电！企业一切管理就是围绕“以德敬人，以诚立人”这一宗旨核心展开，无论产品研发，还是产品定价、营销服务，均以此为依据，服从此基础。欢迎广大用户监督，业绩的取得来源于客户的厚爱，期盼着在与各界友人的协作中吸收营养，得到启迪，共同探索一条中国仪器仪表的生存、发展之路。

- 1、对于样本灭活的要求和条件，需要将样本置于56度的精准恒温检验科样本灭活箱环境中30分钟以上，进行无死角的恒温渗透式病毒灭活，同时温差不易过大，以免影响检测的结果和效果。
- 2、设备需具备80-90度高温功能，在无样本时可进行箱内高温杀菌灭活，以保证箱内无病毒菌株的存在，避免相互交叉感染。
- 3、样本灭活方式必须为干式风循环恒温灭活法，以免产生气溶胶形成相互交叉感染的条件。

产品型号	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
输入电压	220V	AC220V	AC220V
制冷功率	120W	160W	200W
产品重量	64kg	99kg	129kg
外形尺寸	595 × 565 × 860mm	595 × 565 × 1440mm	595 × 675 × 1795mm
内径尺寸	504 × 487 × 634mm	504 × 487 × 1215mm	504 × 598 × 1570mm

产品容量	150L	280L	430L
温度范围	0-100	0-100	0-100

- 1、检验科样本灭活箱产品结构为立式箱体。主体分为三分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。
- 2、箱体内采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、温感探头，自动显示箱体内温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内存放的物品。
- 8、采用思科普压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用的彩涂板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。