

隔墙板U型卡 隔墙板U型卡售价 隔墙板U型卡厂家直销

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 隔墙板U型卡 隔墙板U型卡售价 隔墙板U型卡厂家直销 |
| 公司名称 | 献县龙峰建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省沧州市献县河城街镇陈坟村 |
| 联系电话 | 13932777699 |

产品详情

热镀锌与电镀锌区别是什么

1.热镀锌：锌层厚，耐腐蚀性强，价格高。

热镀锌工艺：将铁件清洗干净，然后溶剂处理，烘干后浸入锌液中，隔墙板U型卡多少钱，铁与熔融锌反应生成一合金化的锌层，其流程为：脱脂--水洗--酸洗--助镀--烘干--热浸镀锌--分离--冷却钝化。

2.电镀锌：锌层薄，耐腐蚀性差，价格低。

电镀锌工艺：化学除油 热水洗 水洗 电解除油 热水洗 水洗 强腐蚀 水洗 电镀锌铁合金 水洗 水洗 出光 钝化 水洗 干燥。

1、按照弹好的墙体位置线安装U型卡间距600，每块板一只U型卡与M10膨胀型锚栓，活用两只与砼连接。U型卡的中间位置尽量对着板与板的拼缝，卡住板材的高度需 20MM。固定U型卡件的方式如果是固定则不得少于2个，如果是点焊固定，不得少四个固定点。焊波均匀，不得有裂缝，未融化、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、和针状气孔等缺陷。焊接处无残留物且作防锈处理。

2、按节点要求将ALC板材上端卡入U型卡件中，留缝隙20MM，用于钩头螺栓连接方式的板材在安装前用带有三叶钻头的钻在板端居中打眼，然后就位安装，两板材之间应靠紧，隔墙板U型卡报价价格，用2M靠尺检查平整度，用线锤和2m吊锤直度，用橡皮锤调整至合格为止。矫正好后固定配件，板材安装时宜从门洞口开始向两侧依次进行。

- 1、平口：靠粘结剂粘合，易开裂，很少使用。
- 2、C形口：即双凹槽，表现为两个C形组成一个圆形芯柱，上下植筋、中间注浆。优点为结构性能好。缺点为工序复杂、施工不方便，且注浆易出现不密实甚至断开，隔墙板U型卡售价，表面无法检查。
- 3、T形口：即凹凸槽接口，侧面打浆后挤紧相互嵌合，隔墙板U型卡，整体性及结构性好，易施工，应用广(地球村建材ALC板目前主要生产T型口为主)。
- 4、L形口：主要用于楼板及屋面板。

隔墙板U型卡-隔墙板U型卡售价-隔墙板U型卡厂家直销由献县龙峰建材有限公司提供。献县龙峰建材有限公司(www.tz1288.com)有实力，信誉好，在河北沧州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进龙峰建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！