

45 -65 病毒灭活恒温仪

产品名称	45 -65 病毒灭活恒温仪
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L 用途:PCR实验室样本灭活
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

北京福意联公司竭诚与全国各代理商，终端客户双赢合作，共同发展，共创辉煌！公司拥有强大的研发能力，生产能力，科学的管理理念和管理办法，完善的检测手段和质量管理体系，诚信的经营理念，不断提高产品的质量，不断提升对用户的服务水平，与广大新老朋友共同进步。

按PCR实验室配置规范要求，必须在样本制备室配置45 -65 病毒灭活恒温仪设备，用于样本检测前的病毒灭活，主要目的是为了预防对检测人员的感染以及外泄的风险发生，尽可能的减少一切存在的传染途径。

产品型号	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
输入电压	AC220V , 50Hz	AC220V , 50Hz	AC220V , 50Hz
额定功率	120W	160W	200w
外形尺寸	595 × 565 × 860mm	595 × 565 × 1440mm	595 × 675 × 1795mm
内尺寸	504 × 487 × 634mm	504 × 487 × 1215mm	504 × 598 × 1570mm
商品容量	150L	280L	430L
商品重量	64KG	99KG	129KG
制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂
噪音	42dB(a)	46dB(a)	48dB(a)
温度显示	LCD数字显示，分辨率±0.1	LCD数字显示，分辨率±0.1	LCD数字显示，分辨率±0.1
脚轮	有	有	有
止动底角			
外门锁扣			

报警系统	有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警	有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警	有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警
温控范围	0-100度	0-100度	0-100度

1.45 -65 病毒灭活恒温仪温控方式：电脑板温控；温度设定方式：数字式；温度显示：LED数字式；LED液晶显示屏；

2.安全门锁：有，内嵌式安全门锁；温度报警：五重报警功能（可选配）；制冷原理：无氟压缩机制冷；恒温原理：PTC陶瓷加热技术，温度恒定，度；

3.风循环结构：翅片式风冷结构，箱体内无死角；传感器故障报警：有；意外断电报警：有门体：钢化玻璃门体，便于观察内存储物品；

4.开机延迟保护：有；显示屏温度密码保护：有；外材料：彩色涂层钢板；内材料：ABS医用工程材料；保温材料：密度聚氨酯整体发泡。