

# 空调箱 姑苏净化有限公司 空调箱公司

产品名称	空调箱 姑苏净化有限公司 空调箱公司
公司名称	江苏姑苏净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区金家坝金贤路262号
联系电话	15250529050

## 产品详情

风淋室验收检测标准包括哪几部分

### 3. 噪声

被测风淋室门前中心水平向外1000mm，高度距地面1500mm处测量。

噪声值应符合相关要求。

### 4 照度

每隔500mm设置一个测量点。与内壁距离小于150mm时，不再设置。

被测空气吹淋室置于正常工作条件下，用照度计在高度距地面800mm处检测各测量点。被测风淋室的照度为各测量点照度的算术平均值

### 5 压差

在吹淋室外安装压差表，将其测管通过能密封的孔置于吹淋室内距地面1m高，距内壁不小于20cm处。关好吹淋室的门，启动吹淋室的风机。15秒钟后测量室内外压差。重复测量三次。

## 净化设备的种类与性能

吸顶式净化设备：可将机器吻合于房间屋顶的天花板上，安装方便，具有较为理想的室内装饰感。主要性能为：1．可单机遥控或多单元集中控制；2．具有多个功能，且采用新式强力除臭方法，效果好；3．三挡调速控制，吸集尘运转噪声低；4．能选择合适的出风方向，实现多向通风。净化设备是指能够吸附

、分解或转化各种空气污染源、空气污染物【室内生物性污染。主要包括xi菌、zhen菌、霉菌、病毒、尘螨、花粉、宠物皮屑、生物体有机成分等）

## 风淋室操作与使用

风淋室操作与使用：

- 1、按下电气控制板上的电源起动按钮，接通电源，空调箱销售，风淋室内照明日光灯亮。
- 2、人员进入风淋室，风机开始送风，空调箱公司，被风淋人员即可进入室内关好前后门，开始风淋。经过一定的时间，时间继电器切断风机电源，停止送风。若时间断电器失控，风淋人员风淋完毕后按下室内电源停止按钮，切断电源。
- 3、若继续有人风淋，前一风淋人员风淋完毕后，不必按下室内电源停止按钮；后一风淋人员进入风淋前，只要按下送制按钮，可进入室内进行风淋。
- 4、风淋室前后门不得同时开启，以防止非净化空气污染净化工作区。
- 5、请按照风淋室上所帖标志安装，出入口不得放置颠倒，以免不必要的损失。

结构特征本风淋室外的箱体采用箱体式结构形式，箱体两侧及上部为静压箱，内装有空气过滤器。风淋室采用了噪声低，运行平稳的空调风机，空调箱，通过调节风机组工况，可使工作区的风速始终保持在理想的范围内，从而有效地延长了风淋室的主要部件—空气高i效过滤器，降低了风淋室的运行费用。

空调箱-姑苏净化有限公司-空调箱公司由江苏姑苏净化科技有限公司提供。江苏姑苏净化科技有限公司（[www.gusu88.com](http://www.gusu88.com)）在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，姑苏净化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑总。