

45 -65 灭活箱

产品名称	45 -65 灭活箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L 用途:PCR实验室样本灭活
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

北京福意联公司竭诚与全国各代理商，终端客户双赢合作，共同发展，共创辉煌！公司拥有强大的研发能力，生产能力，科学的管理理念和管理办法，完善的检测手段和质量管理体系，诚信的经营理念，不断提高产品的质量，不断提升对用户的服务水平，与广大新老朋友共同进步。公司成立以来，人才优势更加突出，坚持关键技术自主开发，系统的完成了产品的有供应链，依托公司优秀的制造能力、先进的生产模式（周计划、零库存）、良好的售后服务体系、健全的渠道网络为国内外顾客提供方便、周到、先进、优质的45 -65 灭活箱解决方案。

- 1、对于样本灭活的要求和条件，需要将样本置于56度的精准恒温45 -65 灭活箱环境中30分钟以上，进行无死角的恒温渗透式病毒灭活，同时温差不易过大，以免影响检测的结果和效果。
- 2、设备需具备80-90度高温功能，在无样本时可进行箱内高温杀菌灭活，以保证箱内无病毒菌株的存在，避免相互交叉感染。
- 3、样本灭活方式必须为干式风循环恒温灭活法，以免产生气溶胶形成相互交叉感染的条件。

产品型号	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
输入电压	AC220V , 50Hz	AC220V , 50Hz	AC220V , 50Hz
额定功率	120W	160W	200w
外形尺寸	595 × 565 × 860mm	595 × 565 × 1440mm	595 × 675 × 1795mm
内尺寸	504 × 487 × 634mm	504 × 487 × 1215mm	504 × 598 × 1570mm
商品容量	150L	280L	430L
商品重量	64KG	99KG	129KG

制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂
噪 音	42dB(a)	46dB(a)	48dB(a)
温度显示	LCD数字显示	LCD数字显示	LCD数字显示
温控范围	0-100度	0-100度	0-100度

- 1、45 -65 灭活箱产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内采用密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在温运行时热量不外传，保温效果好。适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。