

26 -70 样本灭活仪

产品名称	26 -70 样本灭活仪
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L 用途:PCR实验室样本灭活
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

北京福意联公司内精管理，外拓市场，汲取现代理念，汇聚八方英才，北京福意联有限公司将始终以优质的产品、热情的服务，诚挚回报客户，为医疗卫生与人类健康事业全力贡献自己的力量。北京福意联有限公司坐落于风景优美的北京，始成立于1999年。本公司目前主要经营医疗、实验室、电子化工、药厂、食品厂、科研、环保等单位或部门用恒温冷藏仪器设备，致力于为国家恒温温控领域贡献自己一份坚强力量。

样本的灭活设备需要具备双锁设置，可实现双人双管，以保证病毒样本的安全存放安全灭活。

福意联26 -70 样本灭活仪设备具有微电脑控温系统，数码显示液晶屏幕。配置PTC陶瓷制热模块，以及封闭式无死角风循环系统，使箱内的整体温度均匀一致。设备具有双安全门锁，实现双人双管，保证物品的存放安全。本设备具备大批次病毒样本/人份的连续灭活使用，可昼夜24小时不间断连续运行，为应急事件的响应做好保障。

产品型号	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
有效容积	150L	280L	430L
尺寸 (mm)	595 × 565 × 860	595 × 565 × 1440	595 × 675 × 1795
输入电压	220v	220v	220v
制冷功率	120W	160W	200W
重量 (kg)	64KG	99kg	129kg
温控范围	0-100	0-100	0-100
安全锁	双锁	双锁	双锁
多重报警	有	有	有

脚 轮	万向脚轮	万向脚轮	万向脚轮
温度显示	LCD显示 精度0.1	LCD显示 精度0.1	LCD显示 精度0.1

- 1、26 -70 样本灭活仪微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度。
- 2、完善的报警系统，可实现低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保证安全运行防止发生意外。
- 3、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 4、采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。