

# 水泥罐 创新水泥罐生产厂家 混凝土水泥罐

产品名称	水泥罐 创新水泥罐生产厂家 混凝土水泥罐
公司名称	南陵县创新工程设备机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市南陵县三里镇峨岭村李冲自然村
联系电话	13855335929

## 产品详情

### 水泥罐顶除尘器性能特点

水泥罐顶除尘器性能特点：

- 1.采用逐行喷吹技术，清灰强度高，清灰效果好，单位面积处理风量大，系统阻力小，除尘达99.9%；
- 2.可直接处理含尘浓度高达1300g/Nm<sup>3</sup>的含尘气体，经处理后气体的排放浓度低于20g/Nm<sup>3</sup>，也可根据用户的特殊要求，满足更加严格的排放要求；
- 3.用于煤粉系统中的除尘，根据煤粉性质，采取防静电滤料及防爆措施；
- 4.根据工艺情况，采用不同的滤料及工艺参数，以满足不同废气特点的要求；

水泥罐顶除尘器操作方法：

- 1.当散装水泥罐工作时，必须由专用吊机将其立起，然后放到预先预制好的混凝土基础之上，并检查水泥罐立起以后与水平面的垂直度，然后将其底部与基础预埋件焊接牢固。
- 2.储料仓固定好以后，由散装水泥车运送水泥至工地，然后将散装水泥车的输送管路与水泥罐的进料管路相接，通过散装水泥车的气体压力将罐内水泥输送到水泥罐内。
- 3.在往储料仓内输送水泥的过程中，操作人员要不间断的按动除尘器振动电机的按钮，抖落附着在除尘器布袋上的水泥，防止堵死布袋，发生爆仓。

清除水泥罐搅拌筒内外积污及残存的混凝土渣块时，以及在机修人员进入筒内进行检修和焊补作业时，

需先关闭汽车发动机，使搅拌筒完全停止转动。在机修人员进入筒内工作期间，必须保证拌筒内通风良好，空气新鲜，无可燃气体及有害灰尘，氧气供应充足(不得使用纯氧)。在筒内使用电动工具操作时，操作人员必须有良好的绝缘保护。

工作时，不得将手伸入旋转的搅拌筒内，严禁将手伸入主卸料溜槽和加长卸料溜槽的连接部位，以免发生事故。

水泥罐100吨仓顶除尘器设备特点?

脉冲喷吹类袋式除尘器的特点是在同一收尘室，水泥罐除尘器，各排滤袋轮流喷吹清灰，而且清灰时收尘过滤同时进行，即所谓在线清灰，所以脉冲袋收尘器能捕集含尘浓度高达1000g/m<sup>3</sup>的气体。

水泥罐100吨仓顶除尘器安装过程?

- 1、除尘器设备起吊时，应注意避免碰损箱体及配件。灌顶孔径必须小于除尘器。并焊接在储灰灌顶。?
- 2、接通空气压缩机，混凝土水泥罐，连接到除尘器储气罐。?
- 3、安装前对除尘器各部件进行检查，零部件是否完好齐全，如发现缺少，水泥罐，损坏或变形者，要修整补齐后方可安装。?
- 4、气包、电磁脉冲阀喷吹管的连接应可靠密封，不得有漏气现象。

水泥罐-创新水泥罐生产厂家-混凝土水泥罐由南陵县创新工程设备机械厂提供。南陵县创新工程设备机械厂(www.nlxczgc.com)是安徽芜湖,混凝土搅拌及其输送机械的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在芜湖创新领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创芜湖创新更加美好的未来。