

EPS板厂 东营EPS板 双悦泡沫板

产品名称	EPS板厂 东营EPS板 双悦泡沫板
公司名称	山东双悦建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂兰山枣沟头镇徐家庄村
联系电话	15265176666

产品详情

泡沫板的施工需要具备哪些条件：

临沂泡沫厂生产的泡沫板具有保温材料的性能：同样的饰面效果，保温装饰板的成本只有传统铝板和石材的二分之一。作为成品，东营EPS板，保温装饰板对作业环境非常宽容，并且施工也非常简便，可以广泛使用于新建工程和旧墙。那么泡沫板的施工需要具备哪些条件呢？

1.经建设单位、监理、总包、外保温施工单位联合验收B1、B2住宅楼外墙体垂直、平整度满足规范要求。

2.门框安装到位，空调板、阳台栏板、挑檐等突出墙面部位尺寸合格，办理交接单后即可进行施工。

3.雨天施工时，EPS板生产厂家，要采取有效防雨措施，避免雨水冲刷那些刚施工完但是粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。

4.外墙保温伸缩缝沿建筑物高度每6层设置一道，阳台处不设。

5.施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后24h内均不得低于5℃，EPS板价格，风力不大于5级。

临沂泡沫厂大家应该非常的熟悉了，在这里就不详细的介绍了，如果有需要泡沫板的用户，随时联系我们就可以了，很期待您的来电。

水泥发泡防火隔离带的性能特点：

- 1、质轻水泥发泡防火隔离带质轻是产品的又一优势。当密度在100-300kg/m³完全可以达到防火隔离带的各项指标要求。同时可以大大降低成本。
- 2、无害外墙保温多元无机发泡防火隔离带的原材料在高温下不会燃烧且不释放有毒气体，属于安全、环保的建筑材料。
- 3、寿命长外墙保温多元无机发泡防火隔离带的使用寿命大于50年，与建筑的寿命能保持同步。
- 4、耐水性好由于多元无机发泡材料属于硅酸盐类材料，所以耐水性非常优越。
- 5、界面好由于该材料是多孔材料又与砂浆、墙面是同质，因此界面非常好，施工过程中不像有机或棉类那些保温材料一样需要锚固，直接粘贴即可。

泡沫板施工前的准备：

临沂泡沫板厂家告诉我们，EPS板厂，泡沫板的适用范围是非常广泛的，但是在施工前也需要做一些准备工作。

首先要清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物，还有抹灰空鼓部位等。同时也要剔除减力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，重新进行修补。对于窗台挑檐用水泥砂浆找坡，外墙各种洞口也要填塞密实。还要找平，突出的部位要抹去，凹进去的部位要用水泥砂浆填补，以确保整个墙面的平整度，阴阳角方正、上下通顺。

泡沫板施工前的准备工作还是很重要的，毕竟在使用的时候是关系到我们使用质量的，所以我们还是要重视起来。

EPS板厂-东营EPS板-双悦泡沫板由山东双悦建筑装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东双悦建筑装饰工程有限公司（www.sdsybw.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!