

PCR实验室样本灭活恒温箱

产品名称	PCR实验室样本灭活恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L 用途:PCR实验室样本灭活
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

北京福意联公司深入的研究与创新，为用户不断提供满意的高科技产品。产品凭借质量的优势得到国内外客户的广泛认可。本厂奉行“产品质量为本、发展信誉为重”的经营理念，以可靠的产品性能、合理的价格及完善的售后服务，赢得广大客户的信赖与好评。

福意联PCR实验室样本灭活恒温箱设备具有微电脑控温系统，数码显示液晶屏幕。配置PTC陶瓷制热模块，以及封闭式无死角风循环系统，使箱内的整体温度均匀一致。设备具有双安全门锁，实现双人双管，保证物品的存放安全。本设备具备大批次病毒样本/人份的连续灭活使用，可昼夜24小时不间断连续运行，为应急事件的响应做好保障。

产品型号	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
输入电压	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz
额定功率	120W	160W	200w
外形尺寸	595 × 565 × 860mm	595 × 565 × 1440mm	595 × 675 × 1795mm
内尺寸	504 × 487 × 634mm	504 × 487 × 1215mm	504 × 598 × 1570mm
商品容量	150L	280L	430L
商品重量	64KG	99KG	129KG
制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂
噪音	42dB(a)	46dB(a)	48dB(a)
温度显示	LCD数字显示, 分辨率 ± 0.1	LCD数字显示, 分辨率 ± 0.1	LCD数字显示, 分辨率 ± 0.1
脚轮	有	有	有
止动底角			
外门锁扣			
报警系统	有高低温报警系统、断电报	有高低温报警系统、断电报	有高低温报警系统、断电报

	警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警	警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警	警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警
温控范围	0-100度	0-100度	0-100度

产品性能：

- 1、PCR实验室样本灭活恒温箱产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露4、电脑温度控制器，数码显示、控温精度，具有低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内存放的物品。
- 8、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 9、箱体采用优质钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

售后服务承诺：

1. 售后服务工程师将向您提供7 × 24小时的无假日服务
2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。
3. 设备保修维修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，免费保修期为一年，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。
4. 保外维修承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身维修服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有维修服务采用保修标准。
5. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。