

# 家装水泥自流平多少钱一平米 台州水泥自流平 力川建筑热情服务

产品名称	家装水泥自流平多少钱一平米 台州水泥自流平 力川建筑热情服务
公司名称	永康市力川建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市永康市总部中心金松大厦17楼
联系电话	13665826000

## 产品详情

水泥自流平永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：环氧自流平地坪漆是一种高要求、高洁净、美观、无尘、无菌的新兴产品，它能够解决地板安装中的六大问题。自流平作为一种地面施工技术，它是由多种材料加水混合而成的液体，倒在地面随着地面的高低不平顺势流动，家装水泥自流平多少钱一平米，可自动找平，且干燥的速度很快。自流平的功能性质优良，所以在施工上具有一定的工艺要求。

刮涂是环氧自流平地坪漆涂料zui常见以及zui传统的施工方式。因为其操作简单，便于培训新人，而且适用范围比较广，所以，刮涂也是国内首推的施工方法。

不过也存在一些不足，那就是单人施工的效率会有所降低。如果是大面积的使用，建议用无气喷涂，其施工安全且，还可以节省用料。

一般来说，水泥自流平砂浆，5~35摄氏度是zui佳的施工温度。自流平涂料的黏度会随着温度的高低不定而变化，自流平黏度过大会使施工很难进行，且表面不易流平。

欢迎新老顾客来电咨询~

永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。水泥自流平

永康市力川建筑材料与您分享：

环氧地坪施工是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，环氧地坪施工有着耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘等优点。水泥自流平

环氧地坪工艺流程：素地处理——底漆层施工——环氧砂浆修补找平层——环氧腻子层——面漆层施工-  
-罩光层施工

欢迎新老顾客来电咨询~

水泥自流平永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：环氧树脂地坪漆的施工工艺：

基层处理：清除地面浮浆、泥土、水泥翻沫及其它污染物，保证地面与底油附着结实。

底漆施工：将地表封闭，让底漆充分渗透地面，增强附着力，促使面涂平整光滑。

中涂施工：对地面较差或凹凸不平处进行批补施工。待底漆固化后进行中涂（环氧腻子）批补，将批补材料按比例混合，水泥自流平地面价格，并充分搅拌均匀。干燥后砂磨，台州水泥自流平，再以吸尘器吸除干净，做好面涂之准备。

面涂施工：待中涂固化后将调配好的面层环氧面漆涂料倒在地面上，用镬刀均匀摊布，摊布次数不得太多，以免出现大量的气泡和刮痕。

面涂保养：面涂施工完成两天内禁止上人，7天以内不可与水、酸、碱等化学物品接触，若不慎沾涂，应立即用干布擦干净。

欢迎新老顾客来电咨询~

家装水泥自流平多少钱一平米-台州水泥自流平-力川建筑热情服务由永康市力川建筑材料有限公司提供。永康市力川建筑材料有限公司（[www.zjykb.com](http://www.zjykb.com)）有实力，信誉好，在浙江金华的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进力川建筑和您携手步入辉煌，共创美好未来！