

## 56 双效箱

产品名称	56 双效箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L 用途:PCR实验室样本灭活
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

## 产品详情

北京福意联公司深知“质量靠前，用户至上”的道理，为了给用户提供更加完美的服务，我们组建了一只业的售后服务队伍，定期对有用用户进行跟踪调查，及时帮助用户解决使用中出现的各种问题。时代在发展，社会在进步，创新科技，永不止步！公司为使产品适应发展的新需求，福意联公司坚持“启迪新思维，创建新世纪”的想法，“以诚为本”的理论，以雄厚的研究开发力量、优质的产品、高素质的员工队伍，不断开拓创新，为我国恒温设备事业作出强大的贡献。

- 1、对于样本灭活的要求和条件，需要将样本置于56度的精准恒温56 双效箱环境中30分钟以上，进行无死角的恒温渗透式病毒灭活，同时温差不易过大，以免影响检测的结果和效果。
- 2、设备需具备80-90度高温功能，在无样本时可进行箱内高温杀菌灭活，以保证箱内无病毒菌株的存在，避免相互交叉感染。
- 3、样本灭活方式必须为干式风循环恒温灭活法，以免产生气溶胶形成相互交叉感染的条件。

产品型号	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
有效容积	150L	280L	430L
尺寸 (mm)	595 × 565 × 860	595 × 565 × 1440	595 × 675 × 1795
输入电压	220v	220v	220v
制冷功率	120W	160W	200W
重量 (kg)	54KG	99kg	129kg
温控范围	0-100	0-100	0-100
安全锁	双锁	双锁	双锁

多重报警	有	有	有
脚 轮	万向脚轮	万向脚轮	万向脚轮
温度显示	LCD显示 精度0.1	LCD显示 精度0.1	LCD显示 精度0.1

#### 产品性能：

- 1、智能恒温系统：LED数码显示屏，56 双效箱温控范围0~100 ，可任意调控恒温，温度调控的精度为1 ，并且温差能够控制在 $\pm 1-2$  。
- 2、人性简洁设计：透明玻璃门立式结构，双层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，安全系数增，底有脚轮，可轻松移动箱体。
- 3、多功能内嵌式：可任意直接嵌入壁橱以及墙壁，应用广泛，比如手术室，实验室建设，不占用多余空间。
- 4、双料报警系统：本产品采用双报警系统--灯光闪烁报警，蜂鸣声音报警。可实现低温报警、传感器故障报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警。
- 5、优质板材结构：防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。
- 6、性能稳定精确：核心采用国外效全压缩机，无氟，绿色节能，超静音设计，风循环系统，制冷加温迅速而又均匀。

#### 服务宗旨：

- 1.向用户提供持续、高效、快捷的服务，构建优质服务品牌。
- 2.建立完善的服务网络，向用户提供业化、标准化、多元化，产品化服务。
- 3.以用户为中心，以用户满意度作为衡量工作的重要标准。

服务是企业的生存之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户提供低成本、完善的服务，是我们不断努力的方向。