

皮卡刻字机ct630 不干胶 反光膜

产品名称	皮卡刻字机ct630 不干胶 反光膜
公司名称	沈阳市大东区友联同创数控设备经销处
价格	.00/个
规格参数	类型:雕刻机 品牌:皮卡 型号:CT630
公司地址	中国 辽宁 沈阳市大东区 沈阳市大东区大北街88号704室
联系电话	86 024 81605391 13082460915

产品详情

类型	雕刻机	品牌	皮卡
型号	CT630	适用范围	不干胶 反光膜
外形尺寸	1045 × 330 × 355mm	重量	18KG
运动速度	24米 (/分)		

基本资料:

ct刻字机性能特点:1.采用arm sopc控制器,高性能智能细分驱动2.先进的平滑切割功能,可以在高精度模式下高速度切割曲线3.直观操作的交互式液晶显示,以及简洁时尚的外观设计4.提供usb rs-232c多样性端选择和高速度数据传输方式5.内建2m(cache)记忆体,缩短电脑占用时间,提高脱机速度6.数码刀压调节,主导轴双高扭力马达7.最新精度数字调节,转角自动补偿功能

详细说明:

ct刻字机技术参数

型号	ct 630	ct 900	ct 1200
主板	32位cpu, 16mb高速cache记忆体		
控制面板	顶置式, 8x2字符液晶显示屏, 13键轻触式薄膜键盘		
驱动	主导轴双高扭力马达, 微步细分驱动		
定位方式	电子限界, 任意原点设定		
承托及供纸方式	台式m供纸架	立式供纸脚架	
最大进纸宽度	730mm	1100mm	1300mm

最大切割宽度	635mm	905mm	1205mm
最大切割速度	400mm/s		
最大切割长度	20000mm		
刀压	0-500g (数码调整)		
机械精度	0.05mm		
重复精度	< +-0.1mm		
绘图笔种类	直径11.4mm的各类水性, 油性, 原子绘笔, 海报笔		
绘图指令	dm-pl/hp-gl自动识别		
接口	标准rs232 (串) /usb		
电源	ac110v /240v ± 10%, 50hz		
功耗	< 100w	< 120w	
运行环境	温度: +5-+35, 相对温度30%-70%		
外包尺寸	1045 × 330 × 355mm	1292 × 330 × 440mm	1593 × 330 × 440mm
运输重量	18kg	31kg	33kg

注: 以上所含信息如有变动, 恕不另行通知。最终解释权归创造机电所有。

保修细则: (1) 本公司所售产品保修期限为1年。(除产品明确了保修期的外)

(2) 本公司所售产品均提供北京地区现场维护, 外地服务需销售合同特殊约定。(3) 代理销售产品, 客户享受双重服务, 即可以直接与产品生产厂商联系并进行保修, 同时也可以与本公司联系进行保修和服务。

(4) 产品免费保修适用于产品的质量故障或软件版本升级。有下列情况之一, 则不属于保修范围:

(1) 所购产品超出保修期。(2) 客户未按产品手册进行安装使用和维护, 如使用不符合规定的电源、保管不妥以及非产品所规定的工作环境下使用而造成的损坏。

(3) 未经本公司书面授权自行拆卸或改动硬件及软件造成的产品故障或损坏。

(4) 人为造成的损坏或故障。

(5) 由于自然灾害等不可抗力因素所造成的产品损坏, 如地震、台风等。维修收费:

(1) 保修期外第一、二年, 收取元器件成本费, 免人工费用。

(2) 保修期外三年及三年以上的, 收取元器件及维修人工费用。(3) 本公司在保修期内和保修期外, 仅承担产品运向客户方的单程费用, 运输方式为邮政包裹、汽运、铁路慢件; 若需加急运费由

客户自行承担。保修响应: (1) 提供7-12小时的电话技术咨询。

(2) 在收到返回产品的1-2小时内与客户进行故障核实。

本公司自主产品3个工作日内返回客户; 代理产品本公司将1-2小时内发往产品生产厂商保修中心