

防爆叉车价格 奕华靖机械设备 防爆叉车

产品名称	防爆叉车价格 奕华靖机械设备 防爆叉车
公司名称	昆山奕华靖机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇城北中路1288号正泰隆国际装备采购中心4号馆1037室
联系电话	18136116650

产品详情

叉车轮胎的装配：叉车轮胎必须装配在规定的车型和轮辋上，安装和拆卸轮胎要用专门的工具和器械，严禁硬撬、硬砸。同一车轴，应装配相同品牌、规格、结构、花纹和层级的轮胎。斜交轮胎和子午线轮胎不能混装。装配有向花纹轮胎时应使轮胎的旋转方向标志与车行驶方向一致。轮胎的选用与叉车性能是紧密关联的，有人以为用宽胎更换原车胎更安全，但在发动机和叉车重量不变的情况下，改用过宽的轮胎会使轮胎的抓地力不够，在潮湿路面行驶便可能打滑反而不安全，因此对轮胎的质量和选用万万不可轻视。搬运车设备厂家，搬运车设备销售，搬运车设备价格

（二）起步

- （1）起步前，观察四周，确认无妨碍行车安全的障碍后，先鸣笛，后起步。
- （2）气压制动的车辆，制动气压表读数须达到规定值才可起步。
- （3）叉车在载物起步时，驾驶员应先确认所载货物平稳可靠。
- （4）起步时须缓慢平稳起步。

（三）行驶

- （1）行驶时，防爆叉车价格，货叉底端距地面高度应保持300 - 400mm、门架须后倾。
- （2）行驶时不得将货叉升得太高。进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障碍物刮碰。载物行驶时，如货叉又升得太高，还会增加叉车总体高度，影响叉车的稳定性。搬运车设备厂家，防爆叉车价位，搬运车设备销售，搬运车设备价格

叉车工作安全要求1. 门架不得有变形和焊缝脱焊现象，内外门架的滚动间隙应调整合理，不得大于1.5m m，滚轮转动应灵活，滚轮及轴应无裂纹、缺陷。轮槽磨损量不得大于原尺寸的10%。2. 两根起重链条张紧度应均匀，防爆叉车，不得扭曲变形，端部联接牢靠，链条的节距不得超出原长度的4%，否则应更换链条。链轮转动应灵活。3. 货叉架不得有严重变形，焊缝脱焊现象。货叉表面不得有裂纹、焊缝开焊现象。货叉根角不得大于93°，厚度不得低于原尺寸的90%。左、右货叉尖的高度差不得超过货叉水平段长度的3%。货叉定位应可靠，货叉挂钩的支承面、定位面不得有明显缺陷，货叉与货叉架的配合间隙不应过大，防爆叉车配件，且移动平顺。搬运车设备厂家，搬运车设备销售，搬运车设备价格

防爆叉车价格-奕华靖机械设备(在线咨询)-防爆叉车由昆山奕华靖机械设备有限公司提供。昆山奕华靖机械设备有限公司(www.yhj2018.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。奕华靖机械设备——您可信赖的朋友，公司地址：昆山市玉山镇城北中路1288号正泰隆国际装备采购中心4号馆1037室，联系人：王瑞智。