

高温排烟风机 迅远空调 GYF 10高温排烟风机

产品名称	高温排烟风机 迅远空调 GYF 10高温排烟风机
公司名称	德州迅远环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13953453543

产品详情

排烟风机厂家

排烟风机均通过ISO9001及消防高温3C认证和防爆认证及能效标识。电机应与风机负载紧密配合，采用B3安装结构。电机防护等级为IP54，绝缘等级F级，温升等级B级。电机轴承应为滚珠式免润滑型。电机功率储备系数应按110%取，GYF-8高温排烟风机，以提升风机使用的安全性。叶轮离心式叶片根据空气动力学原理，GYF-10高温排烟风机，经多目标优化设计而成。采用优质玻璃钢材质。具有安装角度正确，偏差小等优点。每个叶轮均静。动平衡校验。叶轮平衡达到国际标准的G2.5平衡登记。电机接线盒由于电机位于风机内部，供应商应提供将接线引至风机外部的电机接线盒，并根据消防型、防爆型、普通型等应用，分别配备正确的接线盒类型。产品认证·消防风机及认证【仅适用于消防排烟】该风机作为消防风机应当通过JB/T《一般用途离心通风机技术条件》检验。

排烟风机厂家

排烟风机的安装方法在防水湛板和屋脊盖板的结合处贴上防水胶泥带。在两头完好的波峰顶部，贴上防水胶泥带，并在堵头和彩钢板之间打上防水硅胶，GYF-6高温排烟风机，撕去上层纸皮。用至少10个自攻螺钉或拉铆钉将防水基板固定在屋面上。将变角管颈安放在基板上，滚动变角管颈可旋转部分，经过水平仪进行相向90度角的调整，使得变角管颈的上面水平。调整结束后用彩笔将变角管颈的上下滚动部分及变角管颈与基板之间划线记号。用至少四颗自攻螺钉，将变角管颈固定在基板。用金属夹片和铝拉铆钉，将变用管颈上下两滚动部份固定在一起操作的一起请注意对齐原先的划线记号。将涡轮头的四个支撑臂卡入预留在沟槽中，再用四颗螺丝将涡轮头固定在变角管颈上。排烟风机的理相方位应昼接近屋脊线。

我们在清洗排烟风机过程中还不要忘了对风机的叶轮及叶片进行清理，如果坚持经常清洗风机的话，高温排烟风机，不仅能使我们的排烟风机常用如新，而且对我们使用的安全性的保证和提高也是非常有帮助的。多叶排烟口的不同类型的差别多叶排烟口又可分为多叶排烟口、多叶排烟口、多叶防火排烟口、多页防火排烟口这多种类型。不同的类型可以安放在不同的地方，起到不同的作用。有必要区分一下。多页排烟口一般安装在过道或排烟室前、无窗房间的排烟系统上。平时关闭，火灾放生时，烟感探头发发出火警信号排烟口迅速打开进行排烟。多叶排烟口一般安装在过道或排烟室前、无窗房间的排烟系统上。可以通过远程控制打开或手动复位。人为操控。多叶防火排烟口一般安装在过道、侧墙、无窗房间的排烟系统上。

高温排烟风机-迅远空调-GYF-10高温排烟风机由德州迅远环境科技有限公司提供。德州迅远环境科技有限公司（www.sdlbtf.com）是从事“消防排烟风机,防火阀,暖风机,边墙风机,屋顶风机,正压送风口”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。