

# 安庆高压清洗机 工业高压清洗机 安徽茂全

产品名称	安庆高压清洗机 工业高压清洗机 安徽茂全
公司名称	安徽茂全环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济开发区集贤南路189号
联系电话	15555492555 15555492555

## 产品详情

过去一直采用的特洗工艺为：抽残液、人工除锈、吹风置换、蒸汽45~60 min的加温、人工清洁剂刷洗、新鲜水冲洗、抽污水、吹风烘干，采用这种洗车工艺模式，洗车时间长，蒸汽、水、清洗剂等消耗量大，对环境造成一定的污染，职工劳动强度大，工作效率低。而采用高压清洗机清洗铁路槽车，按照每车节汽0.7 t、每年特洗3000台车计算可节约蒸汽2000 t，节水方面每车可节约用水约0.9 t，安庆高压清洗机，年节水近3000 t，同时不再使用药剂洗车，工业高压清洗机，可减少清洗剂、竹根刷、拖布、苕帚的消耗，高压清洗机报价，特洗时间大幅降低，原刷特洗24台车8人需要3~4 h，使用高压水清洗减少到1~2 h，达到了提高刷车效率、降低消耗、降低劳动强度、减少环境污染等目的。

### 一、单环密封改为双环密封

进水腔下部推力密封块部位的密封原来采用单道O型环密封。为了增加密封的可靠性，我们在原密封环槽的下部约6mm处，用车床加工出一道相同的密封环槽，然后装入相同型号的O型密封圈后再进行装配。这样，将单环密封变为双环密封，大大提高了进水腔密封的有效性和可靠性。

### 二、改变密封部位

鉴于推力密封块的密封部位和进水腔的配合部位均出现了不同程度的磨损，高压清洗机价格，为了大限度地消除二者间的磨损间隙。

高压清洗机各种类型喷嘴的作用说明：

- 1、喷嘴经常堵塞势必影响工作效率，因此选择结构合理的喷嘴是首要条件。
- 2、喷嘴喷出的水流能够将压力有效地转化为清洗效果。
- 3、喷嘴不但对水流的阻力小而且能够保证喷出的水流连续稳定，也是所选喷嘴的必备条件。
- 4、能够节约水资源，又不影响射流效果的喷嘴才是为合格的条件。零度喷嘴主要用于小面积的表面，深孔或者是凹槽的清洗。零度喷嘴喷射出来的水是呈直线型的，压力比较集中。选配时其孔径，材质以及螺纹接口完全按照公司设备配置清单为标准。

安庆高压清洗机-工业高压清洗机-安徽茂全(推荐商家)由安徽茂全环保科技有限公司提供。“洗地机,扫地机”就选安徽茂全环保科技有限公司(www.ahmqhb.com)，公司位于：安徽省合肥市经济开发区集贤南路189号，多年来，安徽茂全坚持为客户提供好的服务，联系人：王总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽茂全期待成为您的长期合作伙伴！