

工地三轮洒水车 三轮洒水车 增校机械洒水车价格

产品名称	工地三轮洒水车 三轮洒水车 增校机械洒水车价格
公司名称	邢台增校机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县永福庄
联系电话	15131987751

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台增校机械制造有限公司

邢台增校机械制造有限公司为您介绍:

洒水泵工作前，泵内的液体存量必须高于泵轴，因此泵进口处必须接一个向上弯的弯管再接一个水平管和快速接头，快速接头中心线必须高于泵轴中心线300毫米；进口管路系统必须保证不漏气；吸水管的吸入头必须浸没于水下，以免空气吸入水管；出口管道与泵出口连接时必须保证直管长度 200毫米后再接弯管。

洒水车喷水器功能说明

洒水车喷水器功能说明:

洒水车前装有鸭形喷嘴或圆头冲嘴，后面装有圆柱开洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴，后部有一工作平台，三轮洒水车，装配有水炮。后部还可装8个喷嘴(选装)。

喷水器一般用于冲洗街道，起除尘和降温作用，工地三轮洒水车，其喷水器可以用调节喷嘴螺纹的方法

改变洒水器的喷洒方向和角度，高射水炮可以用于城乡园林绿化及应急消防。莲蓬嘴可以浇落路中间洒水器冲起的灰尘，起到清洁空气的作用。

洒水注意事项

洒水车前喷头位置较低，靠近地面，喷洒压力较大，可用于冲洗路面；后喷头位置较高（洒水车后喷头一般左右各安装一个），洒水面较宽，农用三轮洒水车，可用于公路施工洒水，使用后喷头时，小型三轮洒水车，应将前喷管关闭；使用可调喷头洒水时，洒水宽度可根据需要调整。洒水宽度越宽，中间重叠量越少，洒水密度越均匀。

润滑与紧固

在使用过程中要定期润滑传动总成各润滑点，经常紧固联结点，以保证正常使用。

定期排污

洒水车贮水箱设有排污管，该管的进口为水箱的低点。经过一段时间的使用，应定期打开排污管开关，将罐内积存的杂物排除，直到水变清为止。

工地三轮洒水车-三轮洒水车-增校机械洒水车价格(查看)由邢台增校机械制造有限公司提供。邢台增校机械制造有限公司（www.xtzjx.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！