

江津区蔬菜冷冻库 重庆再甜制冷设备厂家 蔬菜冷冻库安装造价

产品名称	江津区蔬菜冷冻库 重庆再甜制冷设备厂家 蔬菜冷冻库安装造价
公司名称	重庆再甜制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区科园五路54号1-4-2号
联系电话	17725099313

产品详情

冷库：加制冷剂时防冰堵的正确操作方法蔬菜冷冻库

冷库：加制冷剂时防冰堵的正确操作方法蔬菜冷冻库

制冷设备维修中防止导致冰堵的步骤，蔬菜冷冻库安装造价，下面由再甜制冷设备给大家分享一下。

冰堵一直都是制冷设备的常见故障，它是在维修中的哪个环节造成的呢？下面就大型制冷设备维修中可能导致冰堵的6个关键环节的正确的操作方法：

加制冷剂时防冰堵的正确操作方法

1、制冷剂不足的诊断

A、制冷设备制冷循环系统工况正常

B、制冷效果差

C、高压排气压力比正常值偏低

D、低压回气压力比正常值偏低或为负值

E、冷凝器比正常时不烫或微温

我们随时候命为您用心提供冷库服务，您只需一个电话，其他的请交给我们，您能做的就是竖起大拇指！蔬菜冷冻库

浅析重庆冷库安装步骤

冷库安装回收厂家——四川寒功制冷设备有限公司得知很多客户朋友想要了解冷库安装的步骤和要求。应大家的要求，寒功制冷根据自身冷库安装经验总结如下，欢迎大家查看：

一、重庆冷库安装所需工具和原料；

制冷设备主机 冷风机 制冷剂冷媒 钳子 弯管器 冷库板 螺丝刀 电源线 铜管等等

二、重庆冷库安装方法和步骤；

- 1、根据储藏货物的性质确定冷库的大小及所需配置的相应机组。
- 2、地面找平。方便后期的安装和使用方便
- 3、在平整的地面上安装冷库底板。需要主要的是在底板的安装过程中必须要保证两块底板之间的拼接。在两块底板之间填充泡沫剂。从而保证冷库的密闭性。
- 4、底板安装完成后，开始安装冷库的墙板。除了底板的注意事项以外，还需要注意的是顶板和墙板较好交叉安装。防止墙板不牢固同时预防后期顶板不好安装的情况出现。
- 5、等库体安装完毕之后，开始装内机即冷风机。
- 6、装外机即制冷机组。需要注意的是外机必须要放在开阔的地方。主要是外机需要散热，所以必须保证空气流通。
- 7、库体和机组安装完毕之后，开始接线以及铜管。然后调试机器，看能否正常运转。

重庆冷库安装注意事项

保证所有库板之间的拼接没有缝隙，并且任意两块库板之间都有泡沫填充剂。

重庆制冷管路安装要求

- 1、铜管管径的选择应严格按照压缩机吸排气阀门接口选择管径。当冷凝器与压缩机分离超过3米时应加大管路直径。
- 2、冷凝器吸风面与墙壁保持400mm以上距离，江津区蔬菜冷冻库，出风口与障碍物保持3米以上距离。
- 3、储液罐管径进出口管径按机组样本上标明的排气和出液管径为准。

- 4、压缩机吸气管路和冷风机回气管路不得小于样本标明的尺寸以减少蒸发管路内部阻力。
- 5、调节站制作时，每根出液管应锯成45度斜口，插入到底端，蔬菜冷冻库安装价格，进液管插入调节站管径的4分之一处。
- 6、排气管和回气管应有一定坡度，冷凝器位置高于压缩机时，水果蔬菜冷冻库安装，排气管应坡向冷凝器并在压缩机排气口处加装液环。防止停机后气体冷却液化回流到高压排气口处，再启机时造成液压缩。
- 7、冷风机回气管出口处应加装U型弯。回气管路应坡向压缩机方向，确保顺利回油。
- 8、膨胀阀应安装在尽量靠近冷风机的位置。电磁阀应安装水平，阀体垂直并注意出液方向。
- 9、必要时在压缩机回气管路上安装过滤器，以防止系统内污物进入压缩机内，并除去系统内水分。

江津区蔬菜冷冻库-重庆再甜制冷设备厂家-蔬菜冷冻库安装造价由重庆再甜制冷设备有限公司提供。重庆再甜制冷设备有限公司（www.cqztzl.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。再甜制冷设备——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市九龙坡区科园五路54号1-4-2号，联系人：柏老师。同时本公司（www.ztlkz.com）还是从事重庆小型冻库，四川小型冻库设备，贵州小型冻库建设的厂家，欢迎来电咨询。