

兰州导热油厂 濮阳市永龙 耐高温导热油厂家

产品名称	兰州导热油厂 濮阳市永龙 耐高温导热油厂家
公司名称	濮阳市永龙化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市石化路西段路北
联系电话	13700805013

产品详情

首先做好全系统的注油、排气工作，应按照操作程序进行：先用注油泵将所需全量的导热油输入贮油槽后，再将油输入全系统，并将油注满供热系统，打开冷油置换阀排气后关闭。当油注满全系统进入膨胀槽，油位上升超过溢流口回到贮油槽时，关闭注油泵和进出口油阀。再启动循环泵关闭旁通阀，全系统进入循环运行排气状态。管线内的气体可在分气器分离后从膨胀槽排出，兰州导热油厂，必须进行充分循环，排尽气体。

导热油是一种热量的传递介质，由于其具有加热均匀，化工导热油厂家，调温控制温准确，能在低蒸汽压下产生高温，传热效果好，节能，输送和操作方便等特点，近年来被广泛应用于各种场合，而且其用途和用量越来越多。在购买前应注意以下问题：产品的精制深度-外观为浅黄色透明液体，储存稳定性好，光照后不变色或出现沉淀。残炭不大于0.1%，硫含量不大于0.2%。产品的传热性能-具有较低的粘度、较大的密度、较高的比热容和导热系数。

导热油在使用中应重视以下几个问题：

导热油必须室内保管，严防水、酸、碱混入；

不同厂家不同牌号、品种的导热油不能混合使用；如确有必要混用时，须送至有关单位测试；

新启用的加热装置必须清除安装过程中进入加热装置中的杂质、焊渣等，并用导热油冲洗或专用清洗剂清洗；更换油种或大修也要清出沉积物；

使用有泵循环的加热装置应先启动循环泵，正常运行后再点火，打开排气阀，耐高温导热油厂家，进行脱水、脱轻组分，至无烟气时关小阀门；在使用过程中，100 以内不要升温太快，每小时不超过20 ，停止使用时需待导热油降至100 时再停泵；

导热油要定期(一年两次为宜)检查油质情况，提取油样，进行化验，综合分析各项指标，以确定换油、加油与否。

兰州导热油厂-濮阳市永龙-耐高温导热油厂家由濮阳市永龙化工有限公司提供。濮阳市永龙化工有限公司(www.hnpyylhg.com) 为客户提供“ 高温导热油,合成导热油,导热油炉清洗 ”等业务，公司拥有“ 永龙化工 ”等品牌，专注于化工产品等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。