

水性地坪漆哪个牌子好 【润龙涂料】

产品名称	水性地坪漆哪个牌子好 【润龙涂料】
公司名称	郑州市润龙涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州西高新经济开发区
联系电话	13503996283

产品详情

在水性地坪漆进行的过程中，是有很多需要注意的地方的，在环氧地坪漆的制作过程应该注意点什么呢，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

水性水性地坪漆过程中严禁振捣，必要时可以用竹片拉动导流。灌注密实、稍干后，把外表面抹平压光。三、施工前，应将填充空间浮土、松散物清理干净，去除油污，填充空间表面混泥土需用洁净水预湿6~12小时。

涂附磨具——是砂纸、水性地坪漆的生产原料；5.功能性填料——主要用于汽车制动件、特种轮胎、特种建筑制品等领可作为修筑高速公路路面.飞机跑道.码头.停车场.工业地坪.体育场地等耐磨材料。

【润龙涂料】专注于不断的进步，不断的发展，在质量方面进步的严格的把控，坚持要把更好的带给客户，欢迎各位客户前来参观。

为什么水性地坪漆受到那么多人的欢迎，它自身有哪些优势呢？下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

1、的附着力：水性地坪漆具备很多羟基及醚键，因此能与底原材料吸附，故漆层对金属材料、瓷器、夹层玻璃、混泥土、木料等底材均有的附着力。

2、抗化工品特性：水性地坪漆中带有羟基及醚键，沒有酯键，因此耐碱性经用，并且附着力好。

【润龙涂料】以诚心的品质、科学发展的理念，为企事业提供专业的地坪服务、专业的技术力量、赢得了客户的好评。

大家家里面装修的时候肯定会想要用什么样的漆呢，用水性地坪漆的时候应该怎么使用呢，接下来的话就带着大家来看一下水性地坪漆的使用方法吧。

水性地坪漆使用方法大同小异，正确的使用方法，会产生效果。一、加水量，对于小空间二次灌注，可直接加水拌合成浆体，标准型号的加水量为灌浆料的13~15%。骨料加法，对于大空间混凝土空洞的灌注。

【润龙涂料】一直坚持以质量为主，原料坚持使用好的，用好的原料才能制作出好的环氧地坪漆，如果对我们的产品有意向的话，欢迎前来参观！