

中牟丙烯酸磁漆 丙烯酸磁漆报价 【润龙涂料】

产品名称	中牟丙烯酸磁漆 丙烯酸磁漆报价 【润龙涂料】
公司名称	郑州市润龙涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州西高新技术开发区
联系电话	13503996283

产品详情

丙烯酸磁漆的配套用漆

丙烯酸磁漆的配套用漆

S53-31各色聚氨酯防锈底漆，H06-2环氧树脂底漆，S06-16各色聚氨酯中途层漆。

表面处理 涂漆基面要达到牢固洁净、无油污、灰尘等所有污物，涂抹基面无酸、碱或水分凝结，对固化已久的聚氨酯面漆，应用砂纸打毛后，方能涂装后道面漆。

涂装方法 无气喷涂：稀释剂：XLZ专用稀释剂，稀释率：0~15%（以漆料重量计），喷嘴口径：约0.4~0.5mm，喷出压力：15~20Mpa

【润龙涂料】以高品质的产品和精良的工程服务为业界树立了典范，以严谨的想象力的执行力为广大客户带来了满意的服务。

丙烯酸磁漆表面处理

表面处理： 有氧化皮钢材，喷砂处理至Sa2.5级。 无氧化皮钢材：喷砂处理至Sa2.5级或以弹性砂轮片打磨至St3级。 涂有车间底漆的钢材，漆磨损伤及蚀处二次处锈打磨至St3级。 混凝土必须干透，喷砂处理除去混凝土表面尘土及沾污物，涂一道环氧封闭底漆。

【润龙涂料】公司产品涵盖：调和漆,防锈漆,钢结构专用漆,锤纹漆,环氧富锌底漆等品种多样，如果您对我公司的产品服务有兴趣，请在线留言或者来电咨询。

丙烯酸磁漆耐久性

丙烯酸聚氨酯面漆耐久性能相当好，特别是耐黄变性，干燥环境下，可以耐受的高温达120℃，但是会有些许老化黄变。如果需要长期保持良好的色泽，设备和管道等的很大操作温度建议不超过80℃。涂覆过厚，会导致起泡或很差的成膜状态，并影响其性能。

【润龙涂料】公司主要产品涵盖：调和漆,防锈漆,钢结构专用漆,锤纹漆,环氧富锌底漆等品种多样，如果您对我公司的产品服务有兴趣，请在线留言或者来电咨询。