

七迈液压价格合理 SYB 2s手动泵多少钱 徐州SYB 2s手动泵

产品名称	七迈液压价格合理 SYB 2s手动泵多少钱 徐州SYB 2s手动泵
公司名称	德州德城区七迈液压设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市七西工业园
联系电话	15266956696

产品详情

SYB-2s手动泵操作注意事项：

1)运行前

检查液压泵安装是否准确可靠，螺钉是否拧紧，联轴器安装是否符合要求； 泵体内是否灌满油液； 泵的转向是否与进出油口相符； 液压系统的安全阀是否调到规定压力值。

2)运行中

启动时不可急剧全速启动，应在系统卸荷状态下点动原动机开关数次后才能连续空载运转，徐州SYB-2s手动泵，目的是将管道中的空气尽可能排除干净，空载运转1~2min无异常现象后逐渐加载，syb-2s单向手动液压泵，加载过程中应无异常振动、噪声和泄漏，SYB-2s手动泵厂家，否则立即停机检查分析、排除故障。

3)运行结束后

若泵长期不用应将泵内油液放出，再灌满含酸值较低的油液，SYB-2s手动泵多少钱，外露加工面涂防锈油，各油口用螺堵头封好，以防污物进入。

SYB-2s手动泵使用性能：

性能1、双速操作，可减少操作者劳动强度（P-392除外）；

性能2、P-84和P-464配有4通阀，可用于操作双作用油缸；

性能3、其它型号上采用外部卸荷阀，用于操作单作用油缸；

性能4、内置安全阀用于过载保护；

性能5、油箱容量大，能够匹配的油缸和工具范围广。

希望以上有关于SYB-2s手动泵的相关知识点介绍能够更好地帮助到大家了解，敬请期待

SYB-2s手动泵重选压力突然下降的原因：

1、液压泵严重磨损。在低速运转时泵内泄漏严重;高速运转时，泵压力稍有提高，但由于泵的磨损及内泄，容积效率显著下降，很难达到额定压力。液压泵长时间工作又加剧了磨损，油温升高，由此造成液压元件磨损及密封件的老化、损坏，丧失密封能力，液压油变质，后导致故障发生。

2、液压元件选型不合理。动臂油缸规格为70/40非标准系列，密封件亦为非标准件，制造成本高且密封件更换不便。动臂油缸缸径小，势必使系统调定压力高。

七迈液压价格合理-SYB-2s手动泵多少钱-徐州SYB-2s手动泵由德州德城区七迈液压设备厂提供。德州德城区七迈液压设备厂（www.qimaiyeya.com）有实力，信誉好，在山东德州的液压机械及部件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进七迈液压和您携手步入辉煌，共创美好未来！