

# 濮阳无推力管道伸缩器 无推力管道伸缩器批发 凯达

产品名称	濮阳无推力管道伸缩器 无推力管道伸缩器批发 凯达
公司名称	河南省凯达波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路南段
联系电话	15617643888

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南省凯达波纹管有限公司

### 铸铁伸缩器厂家购买波纹补偿器

铸铁伸缩器厂家购买波纹补偿器应提供如下数据：1.管道压力、通径（管道的通称直径）；2.管道设置情况（分架空管道、直埋管道）；3.所需管道伸缩节的伸缩量（也称补偿量）；4.管道与伸缩节的连接方式（分为法兰连接、焊接两种方式）；5.介质、介质温度；

钢制伸缩器在一定范围内可轴向伸缩，濮阳无推力管道伸缩器，也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移，能极大的方便阀门管道的安装与拆卸，在管道允许伸缩量中可以自由伸缩，一旦越过其伸缩量范围就起到限位，确保管道的安全运行。

安装前须松开压盘螺栓，将该产品拉至安装长度，然后用对角法拧紧，无推力管道伸缩器价格，如架空使用，两端须安装相应的固定支架。钢制伸缩器如使用法兰连接采用GB4216.3 - 4126.5标准。如选用其它规格可另行生产。无推力管道伸缩器

伸缩接头有着严格的规定，安装时应注意固定支架的设置和受力，打压时不得因固定支架开裂而致使伸缩接头伸缩端拉出；须设计部门设计安装，否则管道容易出现问題。注意导向支架的设置距离，个导向支架应该安装在距补偿器4D（4倍）的距离，第二个导向支架应该安装在距补偿器14D的距离，第三个可以任意设置。伸缩接头安装前需松开压盘螺栓，将该产品拉至安装长度，然后用对角法拧紧，切勿压偏，如架空使用，两端须安装相应的固定支架。伸缩接头在安装前应检查其型号，直流介质无推力管道伸缩器，规格及管道配置情况，符合设计要求；然后，对带内套筒的伸缩接头应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型伸缩接头的铰链转动平面应与位移转动平面一致；其次，无推力管道伸缩器批发，需要进行“冷紧”的伸缩接头，预变性所用的构件应在管路安装完毕后方可拆除。

钢制伸缩器主要作用于水泵与阀门和管道之间的连接，是泵、阀门，管道等设备与管道连接的新产品，通过连接件螺栓把它们连接起来，使其成为整体，它在管道运行中有一定的方向位移作用，可以缓解管道运行中的盲板推力，对管道起到一定保护作用。

水压试验时，应对装有伸缩器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的伸缩器及其连接管路，要注意充水时是否需要增设临时支架。管道伸缩器水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。

铸铁管道伸缩器能直埋于地下，安装时可不设置维修井，工程造价低。铸铁管道伸缩器对氯离子含量无要求，特别适用于介质或周围环境氯离子超标的系统上。

濮阳无推力管道伸缩器-无推力管道伸缩器批发-凯达(推荐商家)由河南省凯达波纹管有限公司提供。河南省凯达波纹管有限公司（[www.kdbwg.com](http://www.kdbwg.com)）是从事“金属软管,套筒补偿器,金属补偿器,伸缩器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。