

xwd7摆线针轮减速机 减速机 携笔从戎

产品名称	xwd7摆线针轮减速机 减速机 携笔从戎
公司名称	吴桥县伟鑫减速机厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县
联系电话	18633709070 18633709070

产品详情

xb摆线减速机卧式型号减速机在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用，减速机是一种相对精密的机械，使用它的目的是降低转速，增加转矩。按照传动级数不同可分为单级和多级减速机；按照齿厂轮形状可分为圆柱齿轮减速机、圆锥齿轮减速机和圆锥 - 圆柱齿引轮减速机；按照传动的布置形式又可分为展开式、分流式和同进轴式减速机。减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用，在现代机械中应用极为广泛。

关于摆线针轮减速机 摆线针轮减速机产品简介 主要技术参数及特点:
采用全系列模块化式设计制造，低噪音、高转矩、无漏油，多种安装方式，形成机电一体化的传动装置。摆线针轮减速机从0.25kw-55kw，输出扭矩可达70n.m-20000n.m，如需更低的输出转速，可采用双级摆线减速机甚至三级相组合的形式实现。可配不同类型的电机(普通电机、单相电机、防爆电机、变频电机、制动电机等)。摆线针轮减速机广泛应用于食品粮食机械、印刷包装机械、环保机械、输送设备、化工设备、冶金矿山设备、钢铁电力设备等。

摆线针轮减速机润滑脂润滑脂使用

- 1，摆线针轮减速机一般用于在室温下，40 # 或50 # 机械油润滑，为了提高减速机的性能，延长使用寿命的摆线针轮减速机，我们建议使用70 # 或90 # 极压齿轮油，在高低温操作的情况下，也可以重新考虑润滑油。
- 2，卧式摆线针轮减速机在正常情况下使用油浴润滑，油视镜中的工作条件举行，可以被用来当环境温度较高的循环润滑。
- 3，垂直安装保密，以防止泵断油，以避免损坏部件减速机行星摆线。

4, 100小时操作燃料油应更换新的, 不断更换工作每半年进行一次(8小时), 如果工作条件可适当缩短换油时间, 减速机, 实践证明, xwd7摆线针轮减速机, 定期清洗和延长使用寿命齿轮变速箱油的变化(如3-6个月)中起着重要作用。在使用过程中应经常补充润滑油。

5, 加油的基部旋转发泄帽引导加油。放油旋转式电动座椅底部放油塞, 即可放出污油。

(内部污油冲干净)以后。月光把爱恋洒满了湖面, 两个人的篝火照亮整个夜晚。

6, 工厂已添加齿轮润滑脂每六个月更换一次。二硫化铝-2 # 或2L-2 # 锂基润滑脂润滑脂使用。

XWD摆线针轮减速机是一种应用行星传动原理, 采用摆线针轮啮合, 设计先进、结构新颖的减速机构。这种减速机在绝大多数情况下已替代两级、三级普通圆柱齿轮减速机及圆柱蜗杆减速机, 在航天、冶金、矿山、石油、化工、船舶、轻工、食品、纺织、印染、制药、橡胶、塑料、及起重运输等方面得到日益广泛的应用。

摆线针轮减速机术语解释

XWBC-17-15代表什么含义

X表示是X系列摆线针轮减速机, 除了X系列还有B系列的。

W表示是卧式安装的, 带有底脚的; 如果是L, 则表示是立式。

D表示带电机, 电机直联型;

C表示是电机, xwd8摆线针轮减速机, 是指制动电机;

17表示是减速机速比;

15表示是电机的功率; 15KW。

减速比: 输入转速与输出转速之比。

级数: 行星齿轮的套数。一般可以达到三级, 效率会有所降低。

满载效率: 在大负载情况下(故障停止输出扭矩), 减速机的传递效率。

工作寿命: 减速机在额定负载下, 额定输入转速时的累计工作时间。

额定扭矩: 是额定寿命允许的长时间运转的扭矩。当输出转速为100转/分, xwd5摆线针轮减速机, 减速机的寿命为平均寿命, 超过此值时减速机的平均寿命会减少。当输出扭矩超过两倍时减速机故障。

噪音: 单位分贝dB(A), 此数值实在输入转速3000转/分, 不带负载, 距离减速机1米距离时测量值。

回差: 将输入端固定, 是输出端顺时针和逆时针方向旋转, 当输出端承受正负2%额定扭矩时, 减速机输

出端由一个微小的角位移，此角位移即为回程间隙。单位是“分”，即一度的1/60。

xwd7摆线针轮减速机-减速机-携笔从戎由吴桥县伟鑫减速机厂提供。吴桥县伟鑫减速机厂（www.weixinjsj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。伟鑫减速机——您可信赖的朋友，公司地址：河北省沧州市吴桥县，联系人：卢东英。