

沈阳苯板厂 安特佳【专业务实】 沈阳苯板

产品名称	沈阳苯板厂 安特佳【专业务实】 沈阳苯板
公司名称	沈阳巨鹏保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市经济技术开发区冶金八街1-1号
联系电话	13940371260

产品详情

施工前应用木塞将地漏或管道口临时封闭，防止砂浆或杂物堵塞影响排水。防水层蓄水或淋水试验合格后，在防水层上作保护层时施工人员应穿软底鞋。

屋面防水质量控制措施

屋面结构砼浇筑应连续进行，不得留设施工缝。振捣时，除用插入式振动棒振捣外，表面还需用平板振动器振捣，砼初凝前，用铁抹子收光。

对屋面防水进行48小时试水，并认真作好记录，确认无渗漏现象才能进行下一道工序。如有渗漏，沈阳苯板，必须经过处理并试水合格。

基层与突出屋面的结构连接的阴角，均先作泛水线，沈阳苯板采购，其圆弧半径R (50mm)

屋面雨水管穿女儿墙，先在管壁做防水一道，然后埋设雨水弯管，再灌管洞。

屋面防水工程应用专业施工队伍组织实施，施工前必须编制屋面防水施工方案。防水材料必须有材料合格证，防水操作工持证上岗，确保施工质量。

屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求

由于坡屋面结构坡度较陡，沈阳苯板批发，为了工程的施工能安全进行和完结，施工中将安全作为一个重点来抓。施工前由技术部和质安部组织所有参加屋面工程的人员进行安全教育和安全交底，将注意事项传达到每一个人员。

2、基本项目：

- 1) 每块挤塑板与基层面的总粘贴面积为30—50%
- 2) 固定件胀塞部分进入结构墙体不小于50。
- 3) 挤塑板碰头缝不抹粘接剂。

- 4) 网格布应横向铺贴，压粘密实，不能有空鼓、皱褶、翘边、外露等现象，水平方向搭接宽度不小于100，垂直方向搭接宽度不小于80。

巨鹏保温经过20年的不断进取与发展，现已发展成为占地面积为3.5万平方米，建筑面积2万多平方米的现代化花园式生产企业。

沈阳苯板厂-安特佳【专业务实】-沈阳苯板由沈阳巨鹏保温材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。沈阳巨鹏保温材料有限公司（www.syjupeng.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.syjsbcj.com）还是从事沈阳挤塑板，沈阳保温挤塑板，沈阳复合挤塑板的厂家，欢迎来电咨询。