

高温蒸煮袋批发 万丰铝塑包装有限公司 河源高温蒸煮袋

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 高温蒸煮袋批发 万丰铝塑包装有限公司 河源高温蒸煮袋 |
| 公司名称 | 山东万丰铝塑包装有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省临朐县临九路68号 |
| 联系电话 | 13864663323 |

产品详情

不同的高温蒸煮袋有不同的用处，高温蒸煮袋的材料一般都要经过复合工艺制成的，这么多高温蒸煮袋，应用这么广泛，河源高温蒸煮袋，我们所要做的就是将高温蒸煮袋材料运用到极，为广大用户提供更好的包装袋。

随着现代社会的步伐加快，肉制品包装袋是现代社会的巨大需求，肉制品包装袋一般采用高阻隔的包装材料（三层结构的一般选用：PET/纯铝/PP、PET/PA/PP两种，四层结构的一般选用PET/纯铝/PA/PP）。

如果对于温度不会很高的食物来说，应该是可以进行二次使用的，因为这种特定的包装袋具有耐高温的功效，而且具有较好的耐油性，不会因为内部食物的含油量太高而受损，这个问题，高温蒸煮袋批发，大家是可以放心的。

高温蒸煮袋的热封强度较高，因此大家可以放心的进行蒸煮，进行二次的蒸煮应该不会产生很大的意外，或者说，一般情况下的蒸煮是可以进行第二次的，大家可以放心的使用，不要有其他的顾虑，而且，这种特殊的袋子的寿命是比较长的，不会因为长时间的放置造成使用不良的问题，因此可以存放一段时间使用效果还是一样的。不仅仅如此，蒸煮袋的制作成本也比较低，厂家的投资就会减少很多，所以会大量的生产。

高温蒸煮袋厂家技术专家表示，高温蒸煮袋性能，由于不同厂家的实验设备有限，水蒸气透过率、氧气透过率、蒸发残渣等指标测试较少，一般委托当地质检部门作季度性监督检查。但对于能做到的检验项目必须认真对待，不但测试蒸煮前的产品质量，更要测试蒸煮后的性能指标。

常见的检测项目是剥离力的检测，参照GB规定进行，截取宽度15mm，高温蒸煮袋价格，长度约200mm，沿长度方向将复合层之间预先剥开50mm，仍不与基材剥离开，结论定为不可剥离。试验时，未剥开部分与拉伸部分呈T型，记录剥离过程中的稳定数值，对于BOPA、CPP和AL复合剥离力大于4.5N。BOPA、AL和PET复合剥离力大于3.5N。测试蒸煮后的剥离力下降值不超过1.0N。

高温蒸煮袋批发-万丰铝塑包装有限公司-河源高温蒸煮袋由山东万丰铝塑包装有限公司提供。山东万丰铝塑包装有限公司（www.wanfengsd.com）位于山东省临朐县临九路68号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万丰铝塑包装在复合材料中享有良好的声誉。万丰铝塑包装取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。万丰铝塑包装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。