

砼表面增强剂公司 砼表面增强剂 科利奇建筑材料

产品名称	砼表面增强剂公司 砼表面增强剂 科利奇建筑材料
公司名称	东莞市科利奇建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇桔洲村石单路246号202室
联系电话	13922907882

产品详情

科利奇建筑材料有限公司产品广泛应用于各行业（冶金、石化、电力等）的设备安装、土建与桥梁加固、修补等，皆取得了良好的效果，目前已成为国内的品牌。

混凝土增强剂的性能和特点：

1. 的渗透能力

天津混凝土增强剂能够快速的渗透至混凝土构件表面，渗透深度越好，回弹值提高的越多。

2. 长久性提高强度和硬度

能使混凝土的组成成分固化形成一个坚硬实体，形成一个三维空间网络结构，从而增加混凝土的密度，强度及硬度，并极大地提高了混凝土的抗磨能力和表面的耐候性。使混凝土构件表面回弹值提高10-40%。

水胶比是保证混凝土强度和工作性的重要指标，砼表面增强剂生产厂，两者之间必须兼顾，以满足工程施工质量为前提。水胶比的选择应尽量在合理的范围之内，砼表面增强剂，避免出现一味追求低水胶比而导致混凝土过粘、板结，或者大水胶比出现泌水，砂浅，回弹值低等问题。

混凝土增强剂随着社会科学与技术的迅速发展，在工程建设项目施工过程中，混凝土强度作为主体结构的主要控制项目，作为施工企业，砼表面增强剂公司，如果要控制好混凝土强度就要搞清影响混凝土强度的一切因素，砼表面增强剂价格，必须在项目施工的全过程中控制好混凝土配合比设计，原材料的质

量，养护等整个施工环节。目前预拌混凝土在建筑市场大量运用，预拌混凝土是实现建筑工业化发展的一项重要内容。但在具体施工中还存在很多问题，预拌商品混凝土不是终产品，而是半成品，因此需要混凝土生产和使用单位都应遵守国家标准规范进行控制，才能保证混凝土的质量。

混凝土增强剂使用方法：

- 1、混凝土表面保持干燥，如混凝土表面密度高需打磨处理。
- 2、针对提高混凝土回弹值，用滚涂涂刷硬化增强剂材料于结构表面，可多次重复涂刷，维持饱和湿润状态，使材料充分浸润混凝土结构内部；并于后续次日内连续按照以上方式施工涂刷混凝土增强剂材料，持续提高结构强度幅度。

混凝土增强剂的硬化和防尘效果在应用几小时以后明显的体现出来。密封进程则继续在应用之后的1-3个月。

砼表面增强剂公司-砼表面增强剂-科利奇建筑材料(查看)由东莞市科利奇建筑材料有限公司提供。东莞市科利奇建筑材料有限公司（www.rndjc.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！