

合肥耐磨地坪 安徽世博装饰工程 彩色耐磨地坪

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 合肥耐磨地坪 安徽世博装饰工程 彩色耐磨地坪 |
| 公司名称 | 安徽世博装饰工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市新站区京商国际商贸城J区八街QH栋101-301号 |
| 联系电话 | 15255107565 |

产品详情

施工工艺

施作于新浇注的整体粉光地坪表面：

- 1.新浇注混凝土地坪必须经过至少3天的养护，耐磨地坪施工，是7天以上。
- 2.低压喷涂混凝土密封固化剂（标准用量:0.1KG/m²），随后用超细纤维拖把或软毛扫帚将材料分配均匀，金钢砂耐磨地坪，勿积料。
- 3.地坪表面需保持15-20分钟的润湿状态。
- 4.多孔隙地坪及已呈现吸干材料区域的地坪，需追加喷涂。
- 5.一旦材料开始硬化时，不可再用超细纤维拖把或软毛扫帚。
- 6.材料干燥时间：约2-4小时。

非金属型耐磨地坪是由一定粒径级配的精选骨料、高强水泥、特殊外加剂、颜料及聚合物组成，即可在基础混凝土上形成一层致密的彩色耐磨面层。施工过程中，为了保证水泥混凝土底层与耐磨材料

与有着共同的色彩，彩色耐磨地坪，因此要确定好耐磨材料的播撒量，合肥耐磨地坪，每平米的撒布量应通过两次撒布以抵达撒布均匀，撒布应挑选在混凝土初凝期间。

.通风时应考虑足够的通风量，保证能稀释作业过程中释放出来的有害物质，并满足呼吸供应；强制通风时，应把通风管延伸至密闭空间底部，有效去除重于空气的有害气体或蒸气，保持空气流通；

边角加固，地面磨平；

关于墙、柱、门和模板等边线处失水较快，应优先撒布施工，以防因失水而降低作用。用水泥镘光机进行机械抹平，使金刚砂骨料与混凝土底层土浆结合在一起，关于边角等部位机械无法抹平的，选用人工抹平，不宜过分抹压。

终一步，第二遍撒料、抹光

第二遍撒料时先用靠尺衡量水平度，调整次撒布不平处。第二遍撒料用量约为单位面积总投料量的2/5，失水较快部位加快撒布。用相同的办法进行抹平。镘光机作业时应纵横向交织进行，均匀有序，防止资料集合，边角用木抹子处理。

合肥耐磨地坪-安徽世博装饰工程-彩色耐磨地坪由安徽世博装饰工程有限公司提供。安徽世博装饰工程有限公司（www.ahshibo.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！