

阜阳岩棉板 康斯贝厂家品质 保温岩棉板价格

产品名称	阜阳岩棉板 康斯贝厂家品质 保温岩棉板价格
公司名称	安徽天安建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区临泉东路6号
联系电话	18715096228 18715096228

产品详情

岩棉板安装方法步骤

- 1.条粘法用齿口镟刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在岩棉板上条宽10厚度10中距50。
- 2.条点法用抹子在每块岩棉板周边及中间抹宽50厚度为10的专用粘结剂再在岩棉板分隔区内抹直径为100厚度为10的灰饼。
- 3.将抹好专用粘结剂的岩棉板迅速粘贴在墙面上以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在岩棉板侧面涂抹专用粘结剂。
- 4.岩棉板粘上墙后应用2米靠尺压平操作保证其平整度及粘贴牢固板与板之间要挤紧不得有缝因切割不直形成的缝隙用岩棉板条塞入并磨平。每粘完一块板应将挤出的专用粘结剂清除。
- 5.岩棉板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴每排板应错缝1/2板长局部小错缝不得小于100.

岩棉板所具有的几种不错的特性

在使用岩棉复合板的时候，保温岩棉板多少钱一方，人们一定要了解这里面的几个不错的特点，从而达到更加不错的利用性的效果，现在这种材料是具有非常不错的几种典型化的特性，阜阳岩棉板，分别是防火、保温和降低噪声吸声等等方面的特性，能够更好的满足人们去使用。并且这种材料也是具有很好的吸声降低噪音的情况，在这样的状态下是能够很好的满足人们去使用，同时人们可以对于这里面的一些部分更好的去实现利用。

岩棉板中用料矿棉与岩棉的区别?

岩棉起源于夏威夷。岩棉产品均采用玄武岩、白云石等为主要原材料，经1450℃以上高温熔化后采用国际先进的四轴离心机高速离心成纤维，同时喷入一定量粘结剂、防尘油、憎水剂后经集棉机收集、通过摆锤法工艺，加上三维法铺棉后进行固化、切割，形成不同规格和用途的岩棉产品。矿棉由硅酸盐熔融物制得的棉花状短纤维，外墙岩棉板制造厂家，包括矿渣棉、岩棉、玻璃棉和陶瓷纤维等，我国一般只指前两种。由上述两个概念可知，应该还是比较岩棉和矿渣棉的区别。1.原料不同：以冶金矿渣或粉煤灰为主要原料者称矿渣棉;以玄武岩等岩石为主要原料者称“岩棉”。2.岩棉与矿渣棉的酸度系数也存在一定的差别。岩棉的酸度系数MK一般大于1.5，保温岩棉板价格，甚至可高达2.0以上;矿渣棉的MK一般只能保持在1.2左右，很难超过1.3。3.由于岩棉与矿渣棉化学成分及酸度系数的差别，导致它们在性能上也出现了一定的差别。(1)耐水性的差别(2)耐热度的差别(3)耐腐蚀性的差别。

阜阳岩棉板-康斯贝厂家品质-保温岩棉板价格由安徽康斯贝节能科技有限公司提供。“保温板”就选安徽康斯贝节能科技有限公司(www.ahtajc.com)，公司位于：安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区临泉东路6号，多年来，康斯贝坚持为客户提供好的服务，联系人：鲁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。康斯贝期待成为您的长期合作伙伴！