

芜湖塑胶跑道 安全环保|合肥丽装 塑胶跑道施工厂家

产品名称	芜湖塑胶跑道 安全环保 合肥丽装 塑胶跑道施工厂家
公司名称	合肥丽装化学工业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市名邦锦绣年华锦绣苑2栋108
联系电话	13855138510

产品详情

塑胶跑道施工整体流程

- 1、基面清理：**在塑胶跑道施工前，要清理场地内垃圾杂物，将场内尘土吹净。在配料或者搅拌后要打扫干净，用钢丝刷将场地内的泥点、白灰点等刷掉；**地面整平：**用锤子、钎子等工具将地面不平整出整平；
- 2、小规模实验：**先取少量胶液，按比例配置好后，进行实地小规模实验。塑胶跑道施工整体流程实验完后，根据实验结果进行下一道工序，**芜湖塑胶跑道，基层封底：**用料将积水、凹凸部分整平，密实度不合格的地方用胶封；
- 3、摊铺施工：**将摊铺机标尺按需要进行调整，然后进行摊铺施工，各处厚度应达到设计要求，**塑胶跑道施工厂家，打磨找平：**待基层铺完硬化后，透气塑胶跑道，放水找积水点，把积水处处理找平，至底胶无积水。待底胶完全硬化后，用打磨机对其表面进行打磨处理，以达到平整的要求，然后进行表面防滑喷吐。

塑胶跑道透气层铺设方法

- 1.根据现场环境和铺筑要求，确定整个场地的铺设顺序，并按连续的顺序进行铺设。在正式铺设中，在一小时内，铺设的地面涂上基础油，刷基础油的速度与铺设速度保持一致。
- 2.先将称量好的聚氨酯纯橡胶材料倒入混合槽中，充分搅拌，然后将其倒入称重进入黑色胶体颗粒的混合车中并搅拌。混合时间为2至3分钟。将搅拌的橡胶颗粒拉到摊铺位并均匀铺展。
- 3.运营商根据现场情况做出精确调整。铺设完毕后，在铺设第二块时要注意接缝，要求基本没有痕迹地处理平整。

怎么建设合格环保的塑胶跑道

首先了解塑胶跑道构成，塑胶跑道是有聚氨酯胶水和三元乙丙橡胶颗粒与EPDM混合铺设而成，中小学常用的塑胶跑道是透气型塑胶跑道铺设流程；水泥或沥青基础平整无积水，不脱离粒跑沙，清洁酸洗基础后，均匀滚涂环保型聚氨酯胶水，每平方米用量0.15kg为准，橡胶颗粒选用纯三元乙丙橡胶（注意里面无轮胎电线鞋底有毒物质），把颗粒胶水配比6比1，（做一二年就坏的场地比例应该的放低至10比1）放进搅拌机均匀搅拌，摊铺机厚设定10毫米，边角不到位的地方人工收平压紧，固化后用彩色EPDM颗粒和胶水色浆按照1比1比0.002配比，专业塑胶跑道，拌匀，在大型喷涂机均匀喷涂正反两次，厚度控制在3-5mm，施工完成后划线清洁垃圾后就可以使用环保的塑胶跑道了。

芜湖塑胶跑道-安全环保|合肥丽装-塑胶跑道施工厂家由合肥丽装化学工业有限公司提供。合肥丽装化学工业有限公司（www.ahlizhuang.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥丽装——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市名邦锦绣年华锦绣苑2栋108，联系人：王经理。