

不锈钢板风管 顺达通风设备 九江风管

产品名称	不锈钢板风管 顺达通风设备 九江风管
公司名称	青山湖区隆顺达通风设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区解放东路179号金城国际40-22号
联系电话	15879122779

产品详情

压铸溶炉废气治理方案

压铸溶炉废气解决方法有什么？伴随着社会发展迅速发展趋势，环境保护愈来愈严苛，废气处理解决方法也愈来愈多，九江风管，要想合理解决废气，还要依据具体情况设计构思适合的废气解决计划方案，下边环保小编以压铸溶炉废气处理计划方案来聊一聊废气处理解决方法！

一、压铸溶炉废气处理计划方案项目可行性：

河北省某五金制品有限责任公司坐落于广东省河北省内，该企业在压铸生产制造工艺流程中。压铸机溶炉在锌合金材料压铸全过程时会造成一定量的(关键少量金属材料颗粒物汽体的空气污染物)，对生产车间实际操作工作人员及周边环境有一定危害。

现厂方有超前的的环境保护意识，走可持续发展观之途，为维护保养职工权益、改进办公环境及周围环境不会受到危害。特授权委托广东省河北省市翌骏环保技术有限责任公司拟订此压铸溶炉废气处理计划方案，供您公司领导干部及相关环保科技单位评审。

空气过滤器选用要点：

空气过滤器根据房间要求的清洁和清洁标准确定阶段空气过滤器的效率，合理选择空气过滤器的总数和每个级别的效率。如果通常清洁室内要求，可以使用主效应过滤器；

如果室内要求适度清洁，则应使用主过滤器和中效过滤器。

如果室内需要超净化，风管价格，则应使用初始效果。

的三级净化过滤，应妥善妥善地配合各级过滤器的效率。

如果相邻两级滤波器的效率太差，则一级滤波器将无法启动二级滤波器。

空气过滤器可正确测量室外空气中的灰尘含量和灰尘颗粒特征。

由于过滤器经过过滤和净化后送入室内，因此室外空气中的灰尘含量是一个重要数据。特别是在多级净化和过滤处理中，在选择预过滤器时，不锈钢板风管，有必要考虑使用环境，共板风管风管，备件成本，运行能耗，维护和供应等因素。

洁净空调系统划分

除空气洁净度水平外，空气的温湿度、压力梯度、氨浓度和气流速度对实验动物的热平衡也有很大的影响。一些实验动物（如小鼠、豚鼠、兔子等）对声音也更敏感。噪音太大会影响动物的取食，从而影响实验结果。此外，一些实验动物（如SPF小鼠实验室）应采用新鲜空气直流系统，排气经过滤器（HEPA）处理后集中到大气中。根据实验动物室的特点和不同洁净度等级的要求，本项目分为三个洁净空调系统。

1.1豚鼠繁殖室，小鼠实验室，观察室等区域均为Kj -

1系统。空调系统的原理如图1所示。使用新的风能加热回收装置，房间的清洁度为7，换气次数为20次/小时。通过级，中效，过滤器三级过滤（空气供应扩散器采用小孔形式）将空气供应送至室内。气流组织是向上发送和侧向向下模式。排气口设有粗滤器，以有效地去除动物的毛发。由于使用新风DC系统的系统的大量能量消耗，设计了板式显热回收装置（效率约60%），并且排气被加热。回收装置排放到外部以化能量回收。空调鼓风机和排风机均由变频调速控制，实现节能运行。

不锈钢板风管-顺达通风设备(在线咨询)-九江风管由青山湖区隆顺达通风设备经营部提供。青山湖区隆顺达通风设备经营部（www.sbitee.com）是从事“南昌通风管道,南昌共板风管,南昌螺旋风管,南昌角铁法兰”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：杨经理。