

# 单向连廊滑动支座 安通橡胶直供价格 连廊滑动支座

产品名称	单向连廊滑动支座 安通橡胶直供价格 连廊滑动支座
公司名称	衡水安通橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭社乡祝葛店
联系电话	18931635055 18931635055

## 产品详情

该支座可抵御8-11度震，对高烈度震区尤其直下型震区的工程结构有良好的抗震减振作用。该系列支座适用于大跨度空间结构及大跨度桥，特别适用于宽桥、曲线桥、斜桥、尤其适用于高烈度震区的工程结构。支座材质不锈钢板、聚四氟乙烯滑板、橡胶密封圈等均按JT391-1999标准规定执行，其中弹性减震件按QCn29035-91汽车钢板弹簧技术条件执行。一个公司的服务质量也直接代表着其公司能力的强弱，好的公司会更加重视服务的重要性，这对客户来说不仅有着良好的体验和愉快的采购，也彰显了一个公司应有的实力。KQGZ抗震球型钢支座可万向转动、万向承载、能很好的满足上部结构各种荷载（如恒载、活载、风、震力等）所产生的反力的传递、转动、移动要求，保证反力合力集中、明确、安全可靠。KQGZ抗震球型钢支座要承受拉、压、剪（横向）力，在巨大的随机震力的作用下。

## 球型钢支座 固定抗震球型钢支座 抗震球型钢支座厂家

抗震球型钢支座-抗震球型钢支座厂家-抗震球型钢支座生产厂家哪家好？衡水大多数厂家生产的是桥梁支座，连廊滑动支座，而很少接触钢结构支座这种类型，虽然打电话都称可以做，但从材质及设计能力，多不能满足专业性的需要。因为建筑钢结构的设计理念是“强节点弱钢杆”，所以支座节点的强度安全决定了整个结构工程的安全。

钢结构抗震球型钢支座是由我公司按客户提供的技术参数和上下埋件的尺寸大小，单独设计并制做的，该支座用于网架钢结构工程上，双向连廊滑动支座，如体育场馆、机场、火车站、高层建筑、展览馆等，我们生产的支座已得到了客户好评。

保证测量数据的准确性。(5)规范工序间的测量中间交接，弹性连廊滑动支座，测量标志、资料的交接，施工单位在收到上道工序的测量成果后，应在项目部测量管理人员的见证下检查成果，检查符合精度要求后方可签收。(1)焊工必须持有效上岗，施焊前进行相应培训。(2)焊接前必须编制合理的焊接工艺和焊接顺序；严格按焊接工艺进行焊接。上支座球饼厚度和材料屈服强度对支座的受剪力学性能和受拉力学性能影响较大。(3)焊接时实施多人对称反向焊接，单向连廊滑动支座，大限度减少焊接变形。(4)严格按设计要求进行焊缝尺寸控制，不任意加大或减小焊缝的高度和宽度。(5)焊接前将焊接区

边缘30~50mm内的铁锈、毛刺、污垢等清除干净，以减少产生焊接气孔等缺陷的因素。(6)焊后应清理焊缝表面的溶渣及两侧飞溅物，检查焊缝外观质量，检查合格后，再进行下道工序。(7)外观质量检查标准应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB)及《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)的相关规定。