

牧草稻草收获机 牧源机械 收获机

产品名称	牧草稻草收获机 牧源机械 收获机
公司名称	曲阜牧源机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	曲阜市春秋西路苗孔造纸厂院内
联系电话	15588708071

产品详情

收获机维修禁忌

众所周知，收获机不仅可以提高玉米的收获效率，也是农民发家致富的好帮手，收获机出现故障在维修时，要注意以下6个维修禁忌：

- 1、忌气缸垫上抹黄油：在安装收获机气缸盖时，为了使气缸密封良好，有的机手常在气缸垫上抹黄油，企图保持其棉软性和消除接触面的不平，弥合缝隙。其实这样做无济于事，因黄油受压后马上会被挤出，受热融化进入气缸，反而会增加积炭。
- 2、三角皮带忌单根换：利用三角皮带传动，大多是多根，要求新旧、长短、型号一致，以便同心协力。如果其中一根损坏，要全部进行更换。若新旧搭配使用，会吃力不齐，极易损坏。
- 3、喷油器忌缠绕石棉绳：喷油器安到气缸盖上所垫的铜垫破损后，收获机，有人采用缠绕石棉绳的办法代替。这样虽然也能密封，但因石棉绳导热性能差，会使导热性能变坏，致使喷油嘴针阀被烧坏。所以，铜垫坏了应当将其磨平或者进行更换。
- 4、配制电解液忌方法不当：玉米收获机配制蓄电池的电解液，只能在耐酸的玻璃或陶瓷器皿中进行。要先将蒸馏水倒入容器，然后将硫酸慢慢倒入，边倒边用玻璃棒搅拌。不可将蒸馏水倒入硫酸里，以免引起强烈化学反应，使硫酸飞出伤人。
- 5、忌压边钢圈不安牢：拖车车轮上的压边钢圈，牧草稻草收获机，是用来固定轮胎的。拆后重装时，要使压边钢圈可靠地嵌入槽内，然后才能给内胎充气。否则，充气时钢圈很易窜出伤人。

综上所述就是收获机维修时需要注意的五个禁忌，希望对您有所帮助，关注玉米收获机生产厂家，每天带给您更多新闻资讯。

收获机的收获流程

收获机是在玉米成熟时用机械对玉米一次完成摘穗、堆集、茎秆一次还田等多项作业的农机具。玉米收获机行业正处于百花齐放，百家争鸣时期。从地域看，玉米收获机企业绝大多数集中在山东、河南、河北三省，由于中国地域辽阔，玉米种植面积大，分布广泛，且各地种植习惯、收获方式、农艺差别很大，所以造成了多样化的需求现状。

收获机是在玉米成熟时用机械对玉米一次完成摘穗、堆集、茎秆一次还田等多项作业的农机具。工艺流程：用玉米收割机在玉米生长状态下进行摘穗（称为站秆摘穗），在摘穗辊和摘穗板的作用下，果穗柄被拉断。由于内外摘辊高度差的作用，果穗落入果穗箱，果穗装满后开箱集堆。高速旋转的切割器从根部把秸秆切断后进入粉碎机构切碎为3 - 5CM长的碎块，切碎后秸秆自然落地。然后将果穗运到场上，用剥皮机进行剥皮，经晾晒后脱粒。用玉米联合收割机，一次完成摘穗、剥皮、集穗（或摘穗、剥皮、脱粒，但此时籽粒湿度应为23%以下），同时进行茎秆处理（切段青贮或粉碎还田）等项作业，然后将不带苞叶的果穗运到场上，经晾晒后进行脱粒。

收获机在投入正常负荷作业前，要在严格规定的润滑、负荷、转速等条件下，运行一定的时间，同时进行仔细的查看和必要的检查、调整与保养，使其技术状态正常化。

作业时，应随时观察机收获机作业情况。如有工作部件堵塞时，及时停机清除，专用青贮饲料回收机，还应注意驾驶台上各种仪表的工作情况，发现异常及时检查排除。

对于倒伏比较严重的玉米，尤其是个别已经倒伏紧贴地面的玉米应事先用人工把玉米穗摘下运出，同时把个别倒伏且有碍收割的玉米连同秸秆扶直或倚在其它玉米秸秆上。

地头转弯要仔细，前置式鲜玉米秸秆粉碎收获机，地块转移行驶中更应注意路面的排水沟和过往行人的安全，以及路边的障碍物情况。地块转移时将收割台提升到位置予以锁定，严禁用收割台搬运货物。

工作中，严禁接触传动件和旋转件。同时工作过程中需检修或排除故障时必须先切断动力，停机进行。

应该随时检查接粮人员的座位和靠背是否牢固可靠。

作业前应平稳结合离合器，同时油门由小到大逐渐增加。

牧草稻草收获机-牧源机械(在线咨询)-收获机由曲阜牧源机械有限公司提供。曲阜牧源机械有限公司（www.qfmyjx.com）为客户提供“秸秆揉搓机,红薯打粉机,红薯粉条机,打捆包膜机,套袋打包机”等业务，公司拥有“牧源”等品牌，专注于农业机械等行业。欢迎来电垂询，联系人：张经理。