

mpp电力管规格 淄博mpp电力管 楚锋管业

产品名称	mpp电力管规格 淄博mpp电力管 楚锋管业
公司名称	山东楚锋塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园
联系电话	18053988837 18053988837

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东楚锋塑业有限公司

mpp电力管具有良好的绝缘性，它表面电阻大，在表面和传导来的电荷不流动，放电的时候就很容易引起火花，为满足上述特殊工作环境的管材使用要求，对mpp电力管进行抗静电处理是有必要的。

一般认为 10^6 欧姆的表面电阻是防止静电积聚的界限。mpp电力管有两种抗静电的办法。一种方法是把静电导入到原料中，使它能移到表面，于是它的亲水分支将产生抗静电作用，mpp电力电缆保护管，即降低了表面的电阻，这时，空气湿度是一个重要的影响数值(大于40%)，时间久了，这种抗静电措施的效应也会变弱。内部掺入物是加入导电性能良好的特种炭黑，但加入量须在15%以上，这样的添加量会大大降低材料的机械强度。

mpp电力管不仅具有抗静电性，抗腐蚀、抗高压、抗外力冲击等性能也特别的好，所以可以放心的在适合的场所使用，因特殊的施工方式，mpp电力管规格，一些自然保护区、古迹保护区等不能开挖施工的地方也可以使用。

1、颜色：mpp电力管的色泽均匀一致，颜色一般选本色。

2、外观：mpp电力管的管壁不允许有气泡、裂口、分解变色线及明显的杂质。管内、外壁光滑平整，切口内侧要求光滑。

3、尺寸及偏差，管材长度：硬直管每根长度为 6000 ± 30 mm，mpp电力管制造长度也可由供需双方定。管材外径、单孔小内径及其偏差应符合规定。管材同一截面壁厚偏差不大于12%。硬直管材同方向弯曲小于1%。

在实际mpp电力管施工中，每根管材的长度连起来不一定和人井之间的长度一样，在这种情况下，根据实际的人井的长度，距离量好管材的长度，并用钢锯锯断，一定要锯平整齐。对接完成之后，伸入人井的一端要求用管塞塞好，mpp电力管批发，防止异物侵入。

电线埋墙必需穿线管，一般可选的PVC穿线管/PE穿线管：价格实惠，可弯曲，绝缘性能好。其实一般家庭选择PVC穿线管/PE穿线管就非常不错了，只是要选择结实的，简单方法就是用脚踩一下，不会被踩瘪的就是好的。后提醒一下：无论使用哪种穿线管，电线在管内都不能有接头。

电路改造应避免死线：再好的电路质量，也难保以后会出现故障，需要更换线路，淄博mpp电力管，这个时候，埋墙的电线能够方便的拽出更换就显得非常重要，所以在电改施工中要避免造成日后无法拽动的“死线”

mpp电力管规格-淄博mpp电力管-楚锋管业(查看)由山东楚锋塑业有限公司提供。山东楚锋塑业有限公司(www.chufenggy.com)在塑料建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，楚锋管业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。同时本公司(www.mmpdlg.com)还是从事mpp电力电缆保护套管，mpp电力管厂家，大口径mpp电力管的厂家，欢迎来电咨询。