

# 带式污泥压滤机生产厂家 聚鸿环境工程 江苏带式压滤机

产品名称	带式污泥压滤机生产厂家 聚鸿环境工程 江苏带式压滤机
公司名称	青州聚鸿环境工程有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市东郊工业园768号
联系电话	15315366077

## 产品详情

带式压滤机开机步骤：

- 1、加入絮凝剂，启动药液搅拌系统。
- 2、启动空压机，带式污泥压滤机厂家，打开进气阀，将进气压力调整到规定的Mps值
- 3、启动清洗水泵，打开进水总阀，开始清洗滤带
- 4、启动主传动电机，污泥带式压滤机厂，使滤带运转正常
- 5、依次启动絮凝剂加药泵、污泥进料和絮凝搅拌电机
- 6、将进气压力调整到0.6Mpa，让两条滤带的压力一致
- 7、调整进泥量和滤带的速度，使处理量和脱水率达到较佳

带式压滤机制造要求：

- 一、带式压滤机应本标准的要求，并按照经规定程序批准的图样和技术文件制造。
- 二、带式压滤机的零件部件应检验合格，带式污泥压滤机生产厂家，外购件和外协件应的合格证明文件，江苏带式压滤机，方可进行装配。
- 三、带式压滤机在室温为5 ~ 40 的室内应能正常工作。
- 四、张紧辊表面应涂耐磨层，张紧程度应调整自如，其同步机构应动作灵活。

带式压滤机脱泥的因素：含水率带式脱水机的运行与进泥的含水率有关，进泥含水率低，处理的成本比较经济，相反进泥含水率高，所处理的成本则高。进泥含水率应控制在95%~96%之间比较经济，脱水后污泥的含水率是衡量整个脱水过程好坏的重要指标。脱水后的污泥的含水率低，则认为整个过程比较好，脱水后污泥的质量比较高。但过低的含水率会增加整个脱水的成本。对带式压滤机含水率控制的指标为70%~78%。

优越的专利滤带，滤液分离快速，泥饼剥离性特佳，污泥残留少。污泥捕zhuo率佳，。稳定性高，耐久性优良。无噪音及震动。用电量少。污泥脱水机与国产污泥脱水机、甚至其它欧美品牌的脱水机相比较，更是优于其它机种，其中主要的差异性就在于这条滤布不同，因为它是采用三种长短不同的立毛纤维并用静电植入方式制造而成，是一种不粘污泥的滤布，清洗水量少的设备。

带式压滤机广泛应用于城市生活污水、纺织印染、电镀、造纸、皮革、酿造、食品加工、洗煤、石油化工、化学、冶金、制药、陶瓷等行业的污泥脱水处理，也适用于工业生产的固分离或液体浸出工序。

带式污泥压滤机生产厂家-聚鸿环境工程-江苏带式压滤机由青州聚鸿环境工程有限公司提供。青州聚鸿环境工程有限公司（[www.boshun7788.com](http://www.boshun7788.com)）是山东潍坊,压缩、分离设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在青州聚鸿领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创青州聚鸿更加美好的未来。