

# 博悦复合材料 涂硅离型膜 绥化离型膜

产品名称	博悦复合材料 涂硅离型膜 绥化离型膜
公司名称	东莞市博悦复合材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇四甲榴洲村林屋街1巷5号一楼
联系电话	13649893231

## 产品详情

离型膜厂家小编为大家简单的介绍一下离型膜的耐腐蚀性，希望对大家有所帮助。

一、耐腐蚀性，电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良，可以氯化，辐照改性，可用玻璃纤维增强，高温离型膜，低压聚乙烯的熔点，刚性，硬度和强度较高，吸水性小，有良好的电性能和耐辐射性；高压聚乙烯的柔软性，伸长率，冲击强度和渗透性较好；超高分子量聚乙烯冲击强度高，耐疲劳，耐磨，低压聚乙烯适于制作耐腐蚀零件和绝缘零件；高压聚乙烯适于制作薄膜等；超高分子量聚乙烯适于制作减震，耐磨及传动零件。

整理的氟素离型膜怎么选用模切材料：

一、在模切材料的选择上：一般硅胶胶带搭配氟素膜，而亚克力胶带搭配硅油膜，当然不同的产品所选择的材料也会有所不同。

氟素离型膜

二、氟素膜离型力测试用MY-2G，硅油膜用TESA7475进行离型力测试（具体测试步骤可参考厂家提供的标准）；

离型膜又称剥离膜、隔离膜，是以塑料薄膜（片）为基材，在薄膜单面或双面涂覆离型剂和胶水，绥化离型膜，使其对特定的材料在有限的条件下接触后不具有粘性，涂硅离型膜，或轻微的粘性的功能性薄膜。

## 离型膜的尺寸

离型膜有不同的厚度可供客户需要选择，一般应用厚度:12?m/19 ?m /25?m /30 ?m /36 ?m /38 ?m /50 ?m /75 ?m /100 ?m。产品有轻、中、重离型之分，不同离型力适用于贴合不同粘性的胶带或薄膜。

## 离型膜收卷不齐

收卷后端面不平整，透明离型膜，一般端面凸出 5mm：

- 纠编失灵
- 管内充气不足或未充气
- 纸管不良（收卷时走偏或压印）
- 不平衡或气压不稳定
- 导辊不水平
- 收卷张力过小

## 离型膜膜面白雾

局部地方呈现白色云雾状斑迹，有点像牛奶流淌过的痕迹：

- 主剂或者溶剂被污染
- 二楼温度与车间温度产生冷热交替
- 涂布头湿度过高
- 产品出烘箱后热风排出产生水蒸汽

## 离型膜膜面白点

膜面上有白色颗粒点，且不可擦除：

- 涂布头胶槽生产时间过长未及时清洗产生的胶粒
- 烘箱和导辊未清洁干净
- 过滤棒进出口方向错误
- 溶剂来料有异物（打溶剂时用过滤布）

博悦复合材料(图)-涂硅离型膜-绥化离型膜由东莞市博悦复合材料科技有限公司提供。“离型纸,淋膜纸,离型膜,格拉辛离型纸”就选东莞市博悦复合材料科技有限公司（[www.boyuedg.com](http://www.boyuedg.com)），公司位于：东莞

市石碣镇四甲榴洲村林屋街1巷5号一楼，多年来，博悦复合材料坚持为客户提供好的服务，联系人：黄先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。博悦复合材料期待成为您的长期合作伙伴！